

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
06/ZMF15/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Tytan Professional Szybka zaprawa montażowa F15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyroby do kotwienia stosowane przy wzmacnianiu betonu przez zamocowanie stali zbrojeniowej (prętów). W budynkach i pracach inżynierskich.

3. Producent:

SELENA FM SA

Ul. Legnicka 48A

54-202 Wrocław

www.ce.selena.com

www.tytan.com

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 1504-6:2007

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramik i Materiałów Budowlanych, jednostka notyfikowana 1487

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Przyczepność przy wyrywaniu	≤0,6 mm
Zawartość jonów chlorkowych	≤0,05 %
Temperatura zeszklenia	NDP
Reakcja na ogień	A1
Trwałość/ pełzanie pod obciążeniem rozciągającym	NDP
Substancje niebezpieczne	NDP

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.



W imieniu producenta podpisał(-a):

Lechowiec

Lider ds. badań i certyfikacji
Renata Lechowiec

Wrocław dnia 28.08.2023