

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 07/ZMF15/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Tytan Professional Szybka zaprawa montażowa F15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Produkt przeznaczony do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu. Stosowany w budynkach i pracach inżynierskich.

3. Producent:

SELENA FM SA

Ul. Legnicka 48A

54-202 Wrocław

www.ce.selena.com

www.tytan.com

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 1504-3 2006

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jednostka notyfikowana 1487

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Wytrzymałość na ściskanie	≥45 MPa
Zawartość jonów chlorkowych	≤0,05 %
Przyczepność do betonu	≥2,0 MPa
Skurcz /pęcznienie	NDP
Odporność na karbonatyzację	Głębokość karbonatyzacji mniejsza niż dla betonu kontrolnego
Moduł sprężystości	≥20 GPa
Kompatybilność cieplna część 1 – zamrażanie- rozmarzanie	≥2,0 MPa
Odporność na poślizg	NDP
Współczynnik rozszerzalności termicznej	NDP
Absorpcja kapilarna	≤0,5
Reakcja na ogień	A1
Substancje niebezpieczne	NDP

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Lider ds. badań i certyfikacji



Renata Lechoniewicz

Wrocław dnia 28.08.2023