

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 18/TPM998/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TYTAN PROFESSIONAL Szybkowiążąca zaprawa wyrównująca MASTIC 3-30; GP
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania na ścianach zewnętrznych, sufitach i kolumnach .
3. Producent:
SELENA FM Spółka Akcyjna
Ul. Legnicka 48A
54-202 Wrocław
www.ce.selena.com
www.tytan.com
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN 998-1:2016
Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy.
- 6b. Europejski dokument oceny
Europejska ocena techniczna
Jednostka ds. oceny technicznej
Jednostka lub jednostki notyfikowane
Numer jednostki
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	Euroklasa A1 _{fl}
Absorpcja wody	WC ₂
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ : 1. Wyższy zakres higroskopijności (nasycony roztwór KNO ₃): 2. Niższy zakres higroskopijności (nasycony roztwór LiCl):	1. $\mu = 20.9 \pm 1.5$ 2. $\mu = 23.5 \pm 1.5$
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10} (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12. dla P=50%)	$\lambda_{10, dry, mat} = 0,82 \text{ W/mK (P=50\%)}$

Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie), badana zgodnie z PN-85/B-04500	Mrozoodporna
Przyczepność	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ FP-B
Zawartość substancji niebezpiecznych	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Renata Lechoniewicz

Wrocław dnia 30.09.2023

