

CZYŚCIK DO BITUMÓW



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 30.05.2023

Specjalistyczny, silnie działający preparat czyszczący na bazie estrów roślinnych najnowszej generacji. Usuwa większość uciążliwych zabrudzeń organicznych i nieorganicznych, w tym kleju, preparatów na bazie asfaltu, niespolimeryzowanych żywic i farb. Ma silne działanie penetrujące. Bardzo skuteczny i bezpieczny – nie narusza czyszczonej powierzchni ani powłoki lakierowanej.

Niezastąpiony na każdej budowie i w gospodarstwie domowym, skutecznie rozpuszcza i czyści pozostałości bitumów, smarów, olejów, klejów, taśm, etykiet i innych uporczywych zabrudzeń z podłóg, parapetów i elementów wykończeniowych budynków. Idealny zastępnik acetonów i innych tradycyjnie stosowanych rozpuszczalników.

ZALETY

- ▶ bezpieczny dla powierzchni
- ▶ multipozycyjny
- ▶ można stosować wewnątrz i na zewnątrz
- ▶ nie podrażnia i nie wysusza skóry
- ▶ posiada przyjemny zapach owoców mango



ZASTOSOWANIE

- ▶ usuwanie większości uciążliwych zabrudzeń organicznych i nieorganicznych w tym: asfaltu, smoły, niespolimeryzowanych żywic, farb, pozostałości klejów, taśm, etykiet

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Kolor	bezbarwny
Korozyja płytki miedzi	nie występuje
Rozpuszczalność asfaltu (40g w temperaturze 20°C)	3,15 min
Zawartość LZO [%]	0
Rozpuszczalność w wodzie	częściowa (daje się spłukiwać wodą)
Warunki aplikacji	
Temperatura aplikacji	od -20°C do +40°C

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt), mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312



CZYŚCIK DO BITUMÓW



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 30.05.2023

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie produktu

- Wstrząsnąć przed użyciem.

Aplikacja uszczelnacza

- Sprawdzić reakcję preparatu na aplikowanej powierzchni w mało widocznym miejscu.
- Spryskać powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia z odległości 20 cm trzymając pojemnik w pozycji pionowej zaworem do góry lub zaworem do dołu.
- Odczekać maksymalnie do 3 min. i zetrzeć zabrudzenia szmatką.
- W razie konieczności czynność powtórzyć.

Zakończenie pracy

- Resztki preparatu należy koniecznie usunąć strumieniem wody lub zwilżoną szmatką. W razie konieczności czynność powtórzyć.
- Preparat z rąk i narzędzi należy usunąć wodą z mydłem.
- Nie myć rąk rozpuszczalnikami organicznymi.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Uwaga! Preparat olejowy. Przypadkowe rozlanie preparatu na posadzkę / podłogę może spowodować ryzyko poślizgnięcia się. Rozlany czyścik należy zebrać, a posadzkę umyć wodą i wytrzeć suchą szmatką / ręcznikiem papierowym.
- UWAGA! Preparat o silnym działaniu, przeznaczony do rozpuszczania opornych zabrudzeń! Przed zastosowaniem należy sprawdzić reakcję danego podłoża wykonując próbę w mało widocznym miejscu.
- Nie pozostawiać resztek preparatu na mytej powierzchni! Długotrwały kontakt z podłożem może spowodować jego odbarwienie lub zmatowienie.
- Nie nakładać preparatu na powierzchnie mocno nagrzane, o temperaturze wyższej niż +50°C.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Czyścik należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w pozycji pionowej, w temperaturze od -20°C do +40°C.

CZYŚCIK DO BITUMÓW



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 30.05.2023

DANE KATALOGOWE

Indeks	Kolor	Pojemność	Ilość szt. w kartonie	Ilość szt. na palecie	Kod EAN
10040366	bezbarwny	400 ml	6	1008	590 2120 14488 4

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

