

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DK2024301

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL WINS BALCONY
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Masa hydroizolacyjna WINS BALCONY
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa hydroizolacyjna TYTAN PROFESSIONAL WINS BALCONY jest przeznaczona do wykonywania powłok hydroizolacyjnych, zabezpieczających progi i strefę podokienną, w miejscu osadzenia drzwi i okien balkonowych (np. przy balkonach i tarasach), przed działaniem wody i wilgoci. Masa może być stosowana na podłożach z betonu zwykłego i zapraw cementowych, na zewnątrz obiektów budowlanych..
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Seleno FM S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Polska, Zakład Nr 16
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2024/2663 wydanie 1 z dnia 23.05.2024
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyczepność do podłoża z betonu	rozwarstwienie w powłoce (brak oderwania powłoki od podłoża)	
Spływność powłoki nachylonej pod kątem 45° w temp. 100°C po 5 h: - z papy - z betonu	nie spływa nie spływa	
Maksymalne naprężenie rozciągające, MPa	≥ 0,7	
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 300	
Giętkość powłoki w temp. -5°C na półobwodzie walca o Ø30 mm	brak rys i pęknięć	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm, w czasie 48 h	brak prześląkania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Godzisz, R&D Certification Manager
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 27.05.2023

(miejsce i data wydania)

(podpis)