

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
DEKOLIT B SUPER KONCENTRAT
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾: **3**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
DEKSPOL P.P.H. Iwona Oleszak
61-047 Poznań, Ul. Terespolska 13
Zakład Produkcyjny: 62-300 Września, ul. Kościuszki 14
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾:
-
7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2021/2042 Wydanie 1**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²⁾:
-
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³⁾
Agresywność korozyjna roztworu wobec stali	mała, rosnąca	-
Wpływ impregnatu na wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien	brak wpływu	-
Skuteczność zabezpieczenia przeciwko rozkładającym drewno podstawczakom, impregnacja wgłębna, kg/m ³ (w przeliczeniu na koncentrat) po starzeniu przez wymywanie, w odniesieniu do grzybów <i>Basidiomycetes</i> rozkładu brunatnego, drewno iglaste b.r.v	≥10,1	-
Skuteczność zabezpieczenia przeciwko rozkładającym drewno podstawczakom, impregnacja wgłębna, kg/m ³ (w przeliczeniu na koncentrat) po starzeniu przez wymywanie, w odniesieniu do grzybów <i>Basidiomycetes</i> rozkładu białego, drewno liściaste b.r.v	≥6,6	-
Skuteczność zabezpieczenia przeciwko rozkładającym drewno podstawczakom, impregnacja wgłębna, kg/m ³ (w przeliczeniu na koncentrat) po starzeniu przez odparowanie, w odniesieniu do grzybów <i>Basidiomycetes</i> rozkładu brunatnego, drewno iglaste b.r.v	≥13,8	-
Skuteczność zabezpieczenia przeciwko rozkładającym drewno podstawczakom, impregnacja wgłębna, kg/m ³ (w przeliczeniu na koncentrat) po starzeniu przez odparowanie, w odniesieniu do grzybów <i>Basidiomycetes</i> rozkładu brunatnego, drewno liściaste b.r.v	≥6,6	-
Skuteczność zabezpieczenia przed owadami – technicznymi szkodnikami drewna, w odniesieniu do larw spuszczela pospolitego <i>Hylotrupes bajulus</i> L., impregnacja wgłębna, kg/m ³ (w przeliczeniu na koncentrat) po starzeniu przez odparowanie i po starzeniu przez wymywanie	>5,1	-
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤28	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Właściciel

Iwona Oleszak

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Poznań, 31.12.2021r.
(miejsce i data wydania)

Właściciel



Iwona Oleszak

.....
(podpis)

¹⁾ Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.

²⁾ Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

³⁾ W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.