

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 129.2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
WINS Systemowy pianoklej do parapetów
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Klej poliuretanowy Tytan Professional WINS Pianoklej
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej poliuretanowy Tytan Professional WINS Pianoklej przeznaczony jest do mocowania płyt termoizolacyjnych z białego polistyrenu ekspandowanego (EPS) do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową ETICS. Może być również stosowany do mocowania:
-termoizolacyjnych elementów parapetów i listew podokiennych, stosowanych pod kształtownikami okiennymi oraz parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wykonanych z polistyrenu ekspandowanego (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS), sztywnej pianki poliizocyjanurowej (PIR) z welonem szklanym lub sztywnej pianki poliuretanowej (PUR),
-warstwowych mat termoizolacyjnych z powierzchniami zewnętrznymi pokrytymi folią aluminiową, stosowanych jako warstwa izolacyjna pod roletami okiennymi,
do podłoży mineralnych- ścian o różnych rozwiązaniach materiałowych (np. betonowych, ceramicznych).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Selenia S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 3
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2023/2519 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej- Zakład Certyfikacji, nr akredytacji AC 020, Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-1154/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyrost wysokości (stopień ekspansji), mm	3,15±10%	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥75	
Moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu, kPa	≥550	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni, MPa, połączenia: EPS – spoina klejowa (8mm) – beton, wykonanego: - w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 3 min - w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 6 min - w temp. 0°C - w temp. +30°C i 30% RH - w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 3 min, spoina klejowa 15 min	≥0,08 ≥0,08 ≥0,08 ≥0,08 ≥0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia, wykonanego w temp. 0°C i po czasie otwartym 3 min, przy grubości spoiny 8 mm, MPa: - XPS - -spoina klejowa – beton - PIR z welonem szklanym – spoina -klejowa – beton - PUR – spoina klejowa – beton - mata z folią aluminiową – spoina klejowa - beton	≥0,08 ≥0,08 ≥0,07 ≥0,04*	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia, wykonanego w temp. +30°C i po czasie otwartym 3 min, przy grubości spoiny 8 mm, MPa: - XPS - -spoina klejowa – beton - PIR z welonem szklanym – spoina -klejowa – beton - PUR – spoina klejowa – beton - mata z folią aluminiową – spoina klejowa - beton	≥0,08 ≥0,08 ≥0,08 ≥0,03*	
*kohezyjne zniszczenie w klejonym materiale		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Godzisz, R&D Certification Manager

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 12.12.2023

.....
(miejsce i data wydania)

.....
Dorota Godzisz
(podpis)