

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 20/TPME/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zaprawa cementowa TYTAN PROFESSIONAL Jastrych szybkowiązący MAESTRA 10-80 Express do podkładów podłogowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zaprawa cementowa TYTAN PROFESSIONAL Jastrych szybkowiązący MAESTRA 10-80 Express

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa cementowa TYTAN PROFESSIONAL Szybkowiążąca szpachla wyrównująca MAESTRA 10-80 Express jest przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, jako podłoże pod okładziny ceramiczne, parkiety, panele podłogowe, posadzki żywiczne, a także jako warstwa podkładowa pod masy samopoziomujące. Zaprawa może być stosowana do wykonywania spadków (warstw spadkowych) na balkonach i tarasach oraz uzupełniania ubytków w podłogach na podłożach cementowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Selena FM SA
ul. Legnicka 48A,
54-202 Wrocław
Miejsce produkcji: Lubin

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2023/2532 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1	Wytrzymałość na zginanie	F6 ($\geq 5 \text{ N/mm}^2$)	
2	Wytrzymałość na ściskanie	C40 ($\geq 40 \text{ N/mm}^2$)	
3	Odporność na ścieranie metodą tarczy Böhme	A9 ($\leq 13 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$)	
4	Skurcz po 28 dniach, mm/m	≤ 1	

5	Mrozoodporność po 25 cyklach zamrażania i rozmrażania, %, określona: - spadkiem wytrzymałości na zginanie - spadkiem wytrzymałości na ściskanie - ubytkiem masy	≤ 4 ≤ 3 ≤ 2	
6	Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień, klasa	A1 _{fl}	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Renata Lechoniewicz,
Lider ds. Badań i Certyfikacji

Wrocław, 30.09.2023

Łędomienicz