

TYTAN PROFESSIONAL Dodatek Zimowy Do Tynków i Farb 0,25 kg

ECC-ECC-0513-TP-67-kg-0.25-003

Dodatek zimowy do tynków i farb umożliwia prowadzenie prac ociepleniowych z wykorzystaniem tynków i farb fasadowych w warunkach niskich temperatur, tj. od 0°C do +10°C i podwyższonej wilgotności powietrza do 80%. Jest bezbarwną cieczą, która może być dodawana do tynków akrylowych, żołokrzemowych i silikonowych oraz do fasadowych farb akrylowych, żołokrzemowych i silikonowych. Produkt chroni przed działaniem obniżonych temperatur, wpływając na szybsze rozpoczęcie wiązania i wysychania spoiwa. Dodanie środka nie powoduje zmiany kolorystyki tynku czy farby. Nie obniża wytrzymałości powłoki wykończeniowej i sprawia, że osiąga ona znacznie szybciej odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Jego szybkość działania jest uzależniona od temperatury i wilgotności otoczenia.



ZALETY

- przyspiesza proces wiązania tynków i farb elewacyjnych wydłużając okres prac prowadzonych na elewacji
- nie wpływa na zmianę koloru powłoki wykończeniowej
- zabezpiecza powłokę przed działaniem niskich temperatur (od 0°C)

APLIKACJA

- Umożliwia prowadzenie prac dociepleniowych z wykorzystaniem tynków i farb elewacyjnych, w warunkach niskich temperatur: od 0°C do +10°C i podwyższonej wilgotności powietrza do 80%

DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	0 - 10
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	0,88

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Przygotowanie produktu

- Produkt jest gotowy do użycia.
- Przed dodaniem do tynku lub farby należy go dość energicznie wstrząsać (ok. 30 sek.), a przed samą aplikacją tynku lub farby, środek należy wlać bezpośrednio do wybranego produktu.
- Następnie zawartość wiadra dokładnie wymieszać mechanicznie, np. za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednnorodnej konsystencji (rekomendujemy aby czas mieszania trwał nawet do 5 min.).

Ograniczenia / uwagi

- Proporcje należy określić doświadczalnie, mając na uwadze panujące warunki temperaturowe i wilgotnościowe oraz fakt, że środek musi stanowić max. 1% wagi tynku lub farby.
- Max. 1 butelka (0,25 kg) na wiadro 25 kg tynku
- Max. 60% zawartości butelki (0,15 kg) na wiadro 10 litrów farby elewacyjnej
- Podłoże nie może być zamrożone
- Bezpośrednio po aplikacji nie może być mrozu.
- Przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80% zastosowanie środka może spowodować całkowite zatrzymanie wiązania tynków i farb.
- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OGRANICZENIA / UWAGI

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać na paletach i w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej.

Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do 12 miesięcy od daty produkcji.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.