

TYTAN PROFESSIONAL Gotowy klej do płytek dyspersyjny



Gotowy do użycia klej dyspersyjny o wysokiej sile klejenia. Przeznaczony do klejenia płytek ściennych i podłogowych, okładzin z kamienia naturalnego, tworzywa sztucznego, mozaiki szklanej, elementów betonowych oraz pustaków szklanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecany na różne podłoża budowlane, płyty wiórowe, stare okładziny ceramiczne, posadzki z ogrzewaniem podłogowym i powierzchnie narażone na podwyższone działanie wilgoci.



ZALETY

- elastyczny
- idealny przy remontach i drobnych naprawach
- do montażu płyt izolacyjnych i dekoracyjnych
- na trudne i nietypowe podłoża
- do kamienia naturalnego i mozaiki szklanej
- idealny do prac remontowych i poprawek
- do wewnątrz i na zewnątrz
- nie zawiera rozpuszczalników
- nie przebarwia kamienia naturalnego

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- na podłoża typu: beton, posadzki, gazobeton, tynki
- na podłoża odkształcalne typu: płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe
- do podłoży z ogrzewaniem podłogowym oraz podłoża niechłonne np: stara glazura
- do przyklejania płytek ceramicznych jak i gresu, płyt marmurowych, kamienia naturalnego, pustaków szklanych, elementów styropianowych
- zalecany do montażu płyt izolacyjnych i dekoracyjnych

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- PN-EN 12004+A1:2012

Produkt posiada:

1/3

Update date: 18.04.2025

- Klasę 1, typ D - Klej dyspersyjny do płytek, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

TABELE

DANE TECHNICZNE

Kolor	biały
Konsystencja	gęsta pasta
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C
Czas otwarty	do 30 min
Czas korekty	do 10 min
Max. grubość warstwy	do 2 mm
Zużycie	0,8 – 1,5 kg/m ²

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być sezonowane, odpowiednio oczyszczone, suche oraz nośne. Powierzchnie słabo związane z podłożem, niestabilne (luźne, osypujące się cząstki) należy całkowicie usunąć. Płyty wiórowe i OSB należy zeszlifować i odkurzyć.
- Powierzchnie zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym, co znacząco zwiększy przyczepność płytek.

Aplikacja

- Klej stosowany wewnątrz pomieszczeń jest gotowy do użycia po uprzednim wymieszaniu. Przy stosowaniu na zewnątrz lub na powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym należy dodać cement w ilości do 30% masy kleju i dokładnie wymieszać.
- Przygotowaną zaprawę nakładać szpachlą zębatą o rozstawie zębów od 2 do 8 mm lub cienką warstwę przy pomocy szpachelki. Po naniesieniu kleju na płytki lekko je poruszać i dociskać do podłoża, aż do wypłynięcia nadmiaru kleju.
- Wielkość powierzchni pokryta zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy.
- Korekty można wykonywać do ok. 10 minut od naniesienia kleju.

Ograniczenia / uwagi

- Prac nie należy wykonywać podczas deszczu oraz przy zbyt dużym nasłonecznieniu i dużym wietrze. Spoiny fugować dopiero po ustabilizowaniu płytek, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach.

INFORMACJE DODATKOWE

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
1 kg	biały	1	10017839	5903518046179
5 kg	biały	1	10017841	5903518046186
15 kg	biały	1	10017840	5903518046193

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić środek przed dostępem osób niepowołanych, a szczególnie przed dziećmi.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Produkt należy aplikować w warunkach dobrej wentylacji.