

TYTAN PROFESSIONAL Impregnat NW do Drewna Konstrukcyjnego Koncentrat



Impregnat do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, budowlanego i ogrodowego przed działaniem grzybów podstawczaków, powodujących głęboki rozkład drewna. Oprócz właściwości biobójczych, impregnat trwale barwi drewno oraz chroni je przed wpływem niszczącego działania UV. Produkt przeznaczony jest do powierzchniowej oraz ciśnieniowej impregnacji drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w klasie użytkowania 2 i 3.



ZALETY

- wysoka wydajność, do 500 m² dla opakowania 5 kg koncentratu
- trwale łączy się z drewnem - odporny na wymywanie
- klasy użytkowania drewna 2 i 3
- skutecznie zabezpiecza przed grzybami podstawczakami
- nie zawiera diaminy
- można stosować wewnątrz i na zewnątrz
- koncentrat 1:11,5

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- Do zabezpieczania drewna przed grzybami podstawczakami, powodującymi głęboki rozkład drewna. Do drewna montowanego pod zadaszeniem, jak i narażonego na wymywanie w klasie użytkowania 2 i 3: drewno konstrukcyjne i budowlane, więźba dachowa, odeskowanie, drewno ogrodowe.

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2042 wydanie 1.
- Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7120/17.

TABELE

Dane Techniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Kolor	Granatowy (zielony kolor drewna po impregnacji)
Postać	Ciecz - koncentrat
Czas sezonowania	min. 48 h (całkowita niewymywalność po 4 tygodniach)
Zużycie przy impregnacji powierzchniowej	Dla ochrony przed:
	Gloeophyllum trabeum – 10g koncentratu/m ² drewna (sosna zwyczajna)
	Coriolus versicolor – 16g koncentratu/m ² drewna (buk zwyczajny)
	Poria placenta - 31g koncentratu/m ² (sosna zwyczajna)
	Coniophora puteana - 20g koncentratu/m ² (sosna zwyczajna)
Zużycie przy impregnacji ciśnieniowej	Dla ochrony przed:
	Gloeophyllum trabeum – 5,1kg koncentratu/m ³ drewna (sosna zwyczajna)
	Coriolus versicolor – 8,1kg koncentratu/m ³ drewna (buk zwyczajny)
	Poria placenta - 15,3kg koncentratu/m ³ (sosna zwyczajna)
	Coniophora puteana - 10,1kg koncentratu/m ³ (sosna zwyczajna)

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche. Stosować do drewna o wilgotności max. 25%.

Przygotowanie produktu

- Stosować roztwór roboczy 2-8%.
- W impregnacji powierzchniowej stosować 8% roztwór: 1kg impregnatu na 11,5l wody ; 5kg impregnatu na 57,5l wody.

Aplikacja

- Stosunek malowalnej powierzchni w m² do ilości powietrza w malowanym pomieszczeniu nie może przekroczyć 0,2m³. Nanieść na drewno poprzez min. dwukrotne malowanie pędzlem lub nanoszenia natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 2 godz. lub metodą kąpeli całych elementów przez zanurzenie lub w komorach ciśnieniowych.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Ze względu na zawartość związków miedzi drewno zaraz po impregnacji powinno być sezonowane pod zadaszeniem, przechowywane na przekładkach i chronione przed wymyciem przez min. 48h (całkowity czas utrwalania produktu w drewnie wynosi do 4 tygodni ze względu na rodzaj, wilgotność i grubość użytego drewna, ilość użytego środka oraz temperatury). Drewno po impregnacji należy przechowywać w pomieszczeniach i/na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu, w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostaniu się produktu do gleby lub wody.
- Wszelkie pozostałości produktu muszą zostać zebrane celem ponownego użycia lub unieszkodliwienia. Odpadowy produkt przekazać uprawnionym służbom- do punktu utylizacji niebezpiecznych odpadów. Opróżnione i wypłukane opakowania po produkcie oraz odpady opakowaniowe traktować jako odpady komunalne, które podlegają selektywnej zbiórce, przeznaczyć do odzysku. Wodę popłuczynową zastosować w dalszej impregnacji.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę.

UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła, kontrolować oddech i puls. Nigdy nie wywoływać wymiotów ani nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub zamroczonej.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data produkcji i numer serii podane na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wyposażonych w wentylację mechaniczną, w pozycji pionowej uniemożliwiającej wylanie.

Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych.

Okres ważności produktu: 5 lat od daty produkcji.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
1 kg	granatowy	6	10051394	5902120237845
5 kg	granatowy	N/A	10051395	5902120237883

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą oraz wdychania par.

Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem.

Stosować odzież ochronną: ubranie ochronne, rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy.

Nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków i gleby; natychmiast usuwać rozlaną ciecz.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić.

Działa szkodliwie po połknięciu, powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu.