

TYTAN PROFESSIONAL Impregnat Owadobójczy



Impregnat do konserwacji drewna, chroniący przed owadami - technicznymi szkodnikami drewna (chrząszczami) oraz termitami. Przeznaczony do stosowania w 1 klasie użytkowania, czyli do elementów drewnianych, znajdujących się wewnątrz pomieszczeń, które nie są narażone na zawilgocenie.



ZALETY

- chroni przed owadami drewnożernymi zapobiegając rozpadowi struktury i utracie właściwości technicznych drewna
- powoduje działanie owadoodchronne i owadobójcze, zwalcza szkodniki oraz ich larwy
- trwale zabezpiecza drewno, nie ulega zwieterzeniu
- nie zwiększa palności drewna
- można nanosić natryskiem
- nie przebarwia surowego drewna

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- profilaktyczna ochrona drewna przed owadami – technicznymi szkodnikami drewna oraz termitami metodą malowania pędzlem / natrysku niskociśnieniowego przez użytkownika powszechnego / profesjonalnego
- zwalczanie owadów - technicznych szkodników drewna metodą malowania pędzlem / natrysku niskociśnieniowego (lub metodą iniekcji a następnie metodą malowania pędzlem) przez użytkownika powszechnego / profesjonalnego

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: PL/2019/0390-001/MR/BPF, Protector Impregnat Owadobójczy
- Substancje czynne: Permetryna 0,267g/100g, Neodol 91-5 1,6g/100g
- Podmiot odpowiedzialny: WoodchemEQ Limited Unit 3D North Point House North Piont Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork, Irlandia

DANE TECHNICZNE

Kolor	Wartość
Transparentny sółmkowy	+
Pozostałe	Wartość
Postać: ciecz	+
Parametr	Wartość
zwalczanie owadów (zużycie roztworu roboczego) [l/m ²]	0,3
zabezpieczenie przed owadami (zużycie roztworu roboczego) [l/m ²]	0,2

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Wilgotność drewna przed zabezpieczeniem max. 25%.

Przygotowanie produktu

- Dobrze wymieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia się preparatu.

Aplikacja

- Nanieść na drewno przez min. dwukrotne malowanie pędzlem lub nanoszenie natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 2 godz..

Prace po zakończeniu aplikacji

- Drewno po zaimpregnowaniu sezonować pod zadaszeniem na przekładkach przez min.48 godziny.
- Powierzchnie na których stosowano produkt mogą być powlekane powłoką po 24 godzinach.
- Pomieszczenia w których zabezpieczono drewno preparatem, można oddać do użytku po intensywnym wietrzeniu.

Ograniczenia / uwagi

- Produkt stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Zapewnić dobrą wentylację w trakcie stosowania produktu. Unikać wdychania oparów lub mgły.
- Podczas aplikacji produktu należy uważać, aby nie dopuścić do rozprysków produktu na odzież i skórę. Nie dotykać ani nie przechodzić przez rozlaną substancję.
- Podczas usuwania rozlanego produktu nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu.
- Produkt należy stosować na drewno tylko raz na 5 lat, w razie potrzeby.
- Produktu nie stosować do drewna mającego bezpośredni kontakt z żywnością, wodą pitną, napojami i paszami dla zwierząt.
- Aplikować produkt z dala od osób postronnych i zwierząt. Zaimpregnowane drewno przechowywać z dala od osób postronnych i zwierząt do czasu wyschnięcia zaimpregnowanego drewna. Szybkość schnięcia zaimpregnowanego drewna zależy od warunków pogodowych.
- Unikać długotrwałego kontaktu zwierząt domowych, szczególnie kotów, z zaimpregnowanymi powierzchniami.
- Nie zanieczyszczać produktem żywności, napojów paszy dla zwierząt oraz przyborów i powierzchni mających kontakt z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Jeżeli pomimo stosowania produktu aktywność organizmów docelowych nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Okres ważności produktu: 2 lata od daty produkcji.

Przechowywać w temp. pokojowej, poniżej 40°C, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. Chronić przed mrozem.

W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych.

Resztki produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Opróżnione i wytlukane opakowania po produkcie oraz odpady opakowaniowe traktować jako odpady komunalne, które podlegają selektywnej zbiórce, przeznaczyć do odzysku. Wodę popłuczynową zastosować w dalszej impregnacji.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość sztuk na palecie	Indeks	Kod EAN
450 ml	transparentny	6	672	10017931	5907516901416
5 l	transparentny	N/A	108	10017932	5907516901386

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

PIERWSZA POMOC

Środki zmniejszające ryzyko: Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu oraz w miejscach przechowywania produktu. Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Skutki uboczne i działania niepożądane: Pyretroidy i pyretryny mogą powodować perestazję (pieczenie i kłucie skóry). W przypadku utrzymywania się objawów: zasięgnąć porady lekarza.

W kontakcie ze skórą: przepłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. Skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

W kontakcie z oczami: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez co najmniej 15 min. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki.

4/5

W przypadku spożycia: wyplukać poszkodowanemu usta, podać do picia 0,5l wody. Nie należy podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów! Wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową: w przypadku narażenia przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

OBJAWY ZATRUCIA

W kontakcie z oczami: może wywoływać ból i, łzawienie i zaczerwienienie, podrażnienie.

W kontakcie ze skórą: zaczerwienienie, swędzenie, uczucie pieczenia, możliwe wystąpienie reakcji alergicznej u osób szczególnie wrażliwych.

Po połknięciu: możliwy ból brzucha, mdłości, wymioty, biegunka.

Po inhalacji: możliwy ból głowy, uczucie zmęczenia, podrażnienie błon śluzowych gardła i nosa, katar, kaszel.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Unikać uwolnienia produktu i przedostania się opakowań po produkcie do gleby, wody powierzchniowych i kanalizacji. W razie uwolnienia produktu powiadomić odpowiednie służby.

Unikać zanieczyszczenia odzieży ochronnej.

Produkt stanowi zagrożenie dla nietoperzy.