

TYTAN PROFESSIONAL

Skoncentrowany Środek Gruntujący

MULTIGRUNT 5 l



10050523

Skoncentrowany środek gruntujący na bazie dwóch rodzajów dyspersji akrylowych, wzmacniający podłoże, wyrównujący chłonność oraz zwiększający przyczepność wylewek, klejów, szpachli oraz farb wewnętrznych i zewnętrznych. Penetruje podłoże, wzmacnia powierzchnie, wiąże luźne cząstki oraz ogranicza wchłanianie wody przez podłoże.



ZALETY

- 2 w 1 penetruje i wzmacnia podłoże
- wyrównuje i ogranicza chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność do podłoża
- ułatwia aplikację kolejnych nanoszonych warstw
- można stosować na zewnątrz i wewnątrz
- skoncentrowany

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- przeznaczony do odpowiedniego przygotowania podłoża chłonnych przed kolejnymi etapami prac wykończeniowych
- do wewnątrz i na zewnątrz
- na suche i wysezonowane podłoża budowlane tj.: podłoża cementowe, gipsowe, anhydrytowe, płyty G-K, bloczki z betonu komórkowego, pustaki i cegły ceramiczne, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- PN-C-81906:2003

1/4

Update date: 12.06.2025

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



Informacje dodatkowe

- Kat.A/g. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO wynosi 30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l. LZO

TABELE

Pod aplikację	Rozcieńczenie
Farby elewacyjne	do 1:1*
Farby wewnętrzne	od 1:1 do 1:3*
Masy podłogowe	Bez rozcieńczenia
Kleje do płytek	od 1:1 do 1:3*
Kleje do ociepleń	od 1:1 do 1:3*
Tynki maszynowe cem.-wap.	od 1:1 do 1:3*
Gładzie i szpachle gipsowe	od 1:1 do 1:3*
	*w zależności od typu i chłonności podłoża

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +30
Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Ilość warstw	1 - 2
Czas schnięcia [h]	1 - 2
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	1,01 - 1,02
pH	7,5 - 8,5
Zużycie [l/m ²]	0,05 - 0,15

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być równe, stabilne, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, a także resztek farb olejnych i emulsyjnych.
- Podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane.
- Jeżeli technologia wykonania podłoża nie zaleca inaczej to: podłoża betonowe powinny mieć co najmniej 3 miesiące i wilgotność $\leq 4\%$, tynki i jastrychy cementowe co najmniej 28 dni i wilgotność $\leq 4\%$, podłoża anhydrytowe wilgotność $\leq 0,5\%$, tynki i podłoża gipsowe $\leq 1\%$ wilgotności.

Przygotowanie produktu

- W zależności od zastosowania produkt może wymagać rozcieńczenia czystą i zimną wodą.
- Nie należy dodawać innych substancji.
- Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Aplikacja

- Preparat w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej z wodą w stosunku od 1:1 do 1:3 (w zależności od chłonności podłoża i dalszych etapów prowadzonych prac) nanosić równomiernie na całą powierzchnię podłoża za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo.
- Nie można doprowadzić do zeszklenia podłoża (zaleca się wykonanie próby).
- W przypadku konieczności wykonania kolejnych warstw, stosować technologię „mokre na mokre”.
- Prace wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i produktu od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$, chroniąc świeżo nałożoną warstwę przed szybkim wysychaniem, niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi (deszczem, wiatrem, wysoką temperaturą) oraz działaniem wilgoci, aż do momentu pełnego wyschnięcia zaaplikowanego produktu.
- Powierzchnie, które nie są przeznaczone do gruntowania należy zabezpieczyć.
- Przypadkowe zabrudzenia natychmiast obficie zmyć wodą.
- Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć dokładnie wodą.
- Kolejne prace prowadzić po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ oraz wilgotności względnej powietrza $50\pm 5\%$.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć a pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
5 l	N/A	N/A	10050523	5902120218349

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.