

TYTAN PROFESSIONAL Taśma Łazienkowa



Łatwa w użyciu, jednostronnie klejąca taśma służąca do uszczelniania urządzeń łazienkowych (obrzeży wanien, umywalek, kabin prysznicowych). Taśma jest odporna na wodę oraz na powstawanie pleśni. Posiada dobrą przyczepność do stosowanych powierzchni.



ZALETY

- idealna biel
- łatwa w użyciu
- wodoodporny klej
- odporna na zabrudzenia
- odporna na pleśń

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do wykończeń i uszczelniania wanien, kabin natryskowych, umywalek i innych urządzeń sanitarnych

TABELE

DANE TECHNICZNE

Taśma - materiał	elastomer na bazie poliolefin
Klej - materiał	kauczuk butylowy
Gęstość taśmy	0,98 (± 0,05) [g/cm ³]
Gęstość butylu	1,55 (± 0,05) [g/cm ³]
Twardość	90,0 (± 5,0) [°ShA]
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 7 [MPa]
Wydłużenie względne przy zerwaniu	≥ 550 [%]
Przyczepność	≥ 6 [N/10 mm]
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C
Odporność temperaturowa	-40°C do +90°C
Szerokość	22,0 (± 2,0) mm ; 38,0 (± 2,0) mm
Długość	3,35 (± 0,2) m

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże robocze powinno być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń takich jak kurz, rdza, olej, osad z mydła, pleśń lub dotychczasowe uszczelniacze.

Aplikacja

- Należy odmierzyć i odciąć potrzebną długość taśmy.
- Zgiąć taśmę dokładnie na styku dwóch powierzchni, mocno dociskając.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Większe fragmenty czyścić mechanicznie.
- Pozostałość usunąć benzyną ekstrakcyjną.

Ograniczenia / uwagi

- Produkt nie jest odporny na rozpuszczalniki organiczne.
- Nie moczyć przez 12 godzin.
- Zupelną szczelność uzyskujemy po ok. 24 godz.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Temperatura przechowywania produktu od +5°C do +30°C.

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnych opakowaniach z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
22 mm x 3,35 m	biały	12	10022514	5903518004315
38 mm x 3,35 m	biały	8	10022515	5903518004322

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.