

TYTAN PROFESSIONAL Taśma Malarska 14-dniowa 25 mm x 25 m niebieski

Łatwa w użyciu, jednostronnie klejąca taśma maskująca. Zapewnia dobrą przylepność i dokładne krawędzie malarskie. Taśma jest wytrzymała, nie pozostawia śladów po odklejeniu, łatwo się usuwa, może być stosowana do wszystkich farb. Idealna do stosowania w miejscach zewnętrznych budynków, również narażonych na promieniowanie UV.



ZALETY

- odporność na promieniowanie UV
- wysoka odporność na działanie wody
- wysoka odporność na działanie detergentów
- doskonała odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- nie podcieka
- dostępna w rozmiarach: 25/30/38/48mm x 25m oraz 25/30/38/48mm x 50m

APLIKACJA

- wewnątrz i na zewnątrz
- ochrona powierzchni przed zabrudzeniem

DANE TECHNICZNE

Pozostałe	Wartość
grubość [mic]	145
przyczepność początkowa [N/mm ²]	≥ 20
wytrzymałość na odrywanie [N/cal]	3.0 - 5.5
Wytrzymałość na rozciąganie [N/cal]	≥ 68
wydłużenie [N/cal]	≥ 9
wzrost temperatury [°C]	120

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Usuń luźny stary lakier i rdzę i przeszlifuj powierzchnię.

Aplikacja

- Przykleić taśmę na chronioną powierzchnię.

Ograniczenia / uwagi

- Wraz z opublikowaniem tej karty technicznej poprzednie wydania tracą ważność.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu . W suchym miejscu i temperaturze +5°C to + 30°C. Chronić przed przegrzaniem i mrozem. Transport produktu nie podlega ograniczeniom ADR.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.