

# Deklaracja właściwości użytkowych

**Nr DWU CG-1000-KC-2-23**

|    |                                                                |                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu                 | <b>CG 1000-KC</b>                                                                                                                                               |
| 2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                       | Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej części podziemnych podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień                                                       |
| 3. | Producent                                                      | CONKRET Sp. z o.o.<br>Wielkie Rychnowo 86A,<br>87-410 Kowalewo Pomorskie<br>Tel.: + 48 56 684 24 00<br>Fax.: + 48 56 684 21 78<br>info@conkret.com.pl<br>POLSKA |
| 4. | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 2+ dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej części podziemnych; System 4 dla reakcji na ogień                                                           |
| 5. | Norma zharmonizowana                                           | EN 13967:2012                                                                                                                                                   |
| 6. | Jednostka lub jednostki notyfikowane                           | Jednostka notyfikowana nr 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s třída Tomáše Bati, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika                                 |

7.

## Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                          | Właściwości użytkowe                                                                      | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Odporność na obciążenie statyczne                   | 20 kg                                                                                     | EN 13967:2012                          |
| Odporność na uderzenie                              | $\geq 300$ mm                                                                             | EN 13967:2012                          |
| Reakcja na ogień                                    | Klasa F                                                                                   | EN 13967:2012                          |
| Substancje niebezpieczne                            | NPD                                                                                       | EN 13967:2012                          |
| Trwałość: - Wodoszczelność po działaniu chemikaliów | Spełnienie wymagań                                                                        | EN 13967:2012                          |
| Trwałość: - Wodoszczelność po sztucznym starzeniu   | Spełnienie wymagań                                                                        | EN 13967:2012                          |
| Wodoszczelność                                      | Spełnienie wymagań                                                                        | EN 13967:2012                          |
| Wytrzymałość na rozdzieranie                        | $\geq 100$ N                                                                              | EN 13967:2012                          |
| Wytrzymałość złącza                                 | NPD                                                                                       | EN 13967:2012                          |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu            | Maksymalna siła rozciągająca:<br>$\geq 250$ N/50mm (wzdłuż) $\geq 200$ N/50mm (w poprzek) | EN 13967:2012                          |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:           | Wydłużenie przy maksymalnej sile: $\geq 400$ % (wzdłuż) // $\geq 20$ % (w poprzek)        | EN 13967:2012                          |

8.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Pestka w Wielkie Rychnowo dnia 2023-08-25