

EKO FIX Klej montażowy ekologiczny



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 31.10.2023

Wysokiej jakości klej na bazie dyspersji akrylowej, o bardzo szybkim chwycie początkowym. Przeznaczony jest do łączenia różnorodnych materiałów dekoracyjnych i wykończeniowych do podłoży chłonnych.

Charakteryzuje się bardzo dużą siłą klejenia oraz elastyczną, białą spoiną. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZALETY

- ▶ szybki i mocny chwyt początkowy
- ▶ biała i elastyczna spoina
- ▶ nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- ▶ malowalny
- ▶ neutralny zapach
- ▶ do wewnątrz i na zewnątrz



ZASTOSOWANIE

- ▶ mocowanie elementów wykończeniowych z HDF i MDF, PVC, polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz płyt gipsowych, do podłoży z betonu, zapraw i drewna, wewnątrz budynków
- ▶ montowanie elementów wykończeniowych z PVC, polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłoży z betonu, zapraw i drewna, na zewnątrz budynków
- ▶ klejenie innych elementów i materiałów takich jak: drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, ceramika, do podłoży chłonnych
- ▶ klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy

NORMY I CERTYFIKATY

Krajowa Ocena Techniczna nr: ITB-KOT-2019/0908 wydanie 2 + Aneks nr 1

EMICODE® EC1 PLUS

Charakteryzuje się bardzo niskim poziomem emisji lotnych związków organicznych, co ogranicza negatywny wpływ na środowisko, a także na zdrowie osób pracujących tym produktem.



French VOC Regulation A+



Produkt posiada atest higieniczny: nr B-BK-60211-0227/20

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Kolor	biały
Konsystencja	pasta
Czas pełnego utwardzenia	48 h *
Czas pracy	10-15 min
Odporność temperaturowa (po utwardzeniu)	od -20°C do +60°C
Temperatura aplikacji	od +10°C do +30°C
Zużycie	300-500 g/m ²

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt). *Mierzone w temp. +23°C i wilgotności względnej 50 %. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzania.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Łączone powierzchnie wyrównać i dokładnie oczyścić (usunąć kurz, rdzę, smar, oleje, farby, lakiery itp.).
- Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu.
- W przypadku wysokiej chłonności podłoże zagruntować emulsją gruntującą np. TYTAN PROFESSIONAL Grunt uniwersalny.

Aplikacja

Kartusz

- Wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego końcówkę, przyciętą pod ostrym kątem na szerokość spoiny.
- Włożyć kartusz do wyciskacza i poprzez wyciskanie nakładać klej punktowo lub pasmami na jedną z klejonych powierzchni.
- W ciągu 10-15 min połączyć klejone elementy lekko przesuwając je względem siebie, a następnie silnie i równomiernie dociskając.

Czyszczenie

- Przed utwardzeniem kleju wszelkie zabrudzenia czyścić ścierką namoczoną wodą.
- Po utwardzeniu klej można usunąć tylko mechanicznie.
- Czyszczenie narzędzi: przed utwardzeniem - suchym ręcznikiem papierowym albo wodą, po utwardzeniu - mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni musi być chłonna.
- Ze względu na różnorodność stosowanych materiałów, przed przystąpieniem do klejenia, należy wcześniej wykonać próbę.
- Unikać kontaktu z wodą póki klej nie zwiąże.
- Klej nie jest przeznaczony do klejenia elementów pozostających w stałym kontakcie z wodą.
- Nie stosować do PE, PP, teflonu i powierzchni bitumicznych.

EKO FIX Klej montażowy ekologiczny



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 31.10.2023

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność	Opakowanie	Ilość sztuk w kartonie	Alias	Indeks	Kod EAN
290 ml	kartusz	6	KLT-SP-EK-029	10045661	590 2120 17882 7
200 g	tuba	12	KLT-SP-EK-020	10018025	590 7516 98681 9

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.