

STYRO FIX

Klej montażowy do styropianu

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 31.10.2023



Klej montażowy na bazie dyspersji wodnej przeznaczony do klejenia elementów ze styropianu i pianki poliuretanowej do podłoży chłonnych, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, okładzina tynkowa, gips.

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości porowatych podłoży stosowanych w budownictwie. Po utwardzeniu tworzy białą, malowaną i elastyczną spoinę.

ZALETY

- ▶ mocny chwyt początkowy
- ▶ biała i elastyczna spoina
- ▶ nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- ▶ malowalny
- ▶ neutralny zapach

ZASTOSOWANIE

- ▶ klejenie wewnątrz pomieszczeń elementów wykończeniowych wykonanych ze styropianu
- ▶ klejenie elementów i materiałów takich jak drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, ceramika do podłoży chłonnych
- ▶ klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbistyczne, drobne naprawy

NORMY I CERTYFIKATY

Krajowa Ocena Techniczna nr: ITB-KOT-2019/0908 wydanie 2 + Aneks nr 1

Produkt posiada atest higieniczny: nr B-BK-60211-0227/20

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Kolor	biały
Konsystencja	pasta
Czas pełnego utwardzenia	48 h *
Czas pracy	10-15 min
Odporność temperaturowa (po utwardzeniu)	od -20°C do +60°C
Temperatura aplikacji	od +10°C do +30°C
Zużycie	do 400 g/m ²

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt). *Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.



STYRO FIX

Klej montażowy do styropianu

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 31.10.2023



SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Łączone powierzchnie wyrównać i dokładnie oczyścić (usunąć kurz, rdzę, smar, oleje, farby, lakiery itp.).
- Powierzchnię należy odtłuścić najlepiej przy pomocy acetonu (szkło, glazura, metale) albo detergentu.
- W przypadku wysokiej chłonności podłoże zagruntować emulsją gruntującą np. TYTAN PROFESSIONAL Grunt uniwersalny.

Aplikacja

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temperaturze pokojowej.
- Klej z kartusza aplikujemy za pomocą wyciskaczy mechanicznych, z innego rodzaju opakowań za pomocą szpachli ząbkowanej.
- Klej nakładać punktowo lub pasmami na jedną z klejonych powierzchni.
- Połączyć klejone elementy lekko przesuwając je względem siebie równomiernie dociskając.

Czyszczenie

- Przed utwardzeniem kleju wszelkie zabrudzenia czyścić ścierką namoczoną wodą.
- Po utwardzeniu klej można usunąć tylko mechanicznie.
- Czyszczenie narzędzi: przed utwardzeniem kleju - suchym ręcznikiem papierowym albo wodą, po utwardzeniu - mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Przynajmniej jedna powierzchnia musi być chłonna.
- Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.
- Unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże.
- Nie stosować do PE, PP, teflonu i powierzchni bitumicznych.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem.

DANE KATALOGOWE

Pojemność	Opakowanie	Ilość sztuk w kartonie	Alias	Indeks	Kod EAN
290 ml	kartusz	6	KLT-SP-ST-029	10045695	590 2120 17880 3
1,5 kg	wiadro	6	KLT-ST----150	10018006	590 3518 03385 8
4 kg	wiadro	---	KLT-ST----400	10018008	590 3518 03386 5

STYRO FIX

Klej montażowy do styropianu

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 31.10.2023



OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

