

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 3.2022v02

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL EVOMER Masa Szpachlowa
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa (AL)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do gruntowania podłoża, do wykonywania izolacji wodochronnych oraz bezspoinowych powłok izolacyjnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Zakład Nr 1
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Zespół Laboratoriów Badawczych, Nr akredytacji AB 023

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość wody w emulsji, % (m/m), nie więcej niż	50	
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą, % (V/V), nie mniej niż	300	
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,2	
Splywność powłoki z papy w pozycji pionowej w temperaturze 75°C przy w czasie 5h	nie spływa	

Przesiáklivość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm, w czasie 24 h	brak przesiąkania	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Godzisz, Manager ds. Rozwoju Produktu

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 16.05.2022

.....
(miejsce i data wydania)

D. Godzisz

.....
(podpis)