

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 103v02.2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Super Plus Piana montażowa
HAUSER Piana montażowa
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Piana poliuretanowa Super Plus
Piana poliuretanowa HAUSER
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Piana poliuretanowa Super Plus, HAUSER jest przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC-U, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych.
Piana poliuretanowa Super Plus, HAUSER może być również stosowana do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Selenia S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 3
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1416 wydanie 1 + Aneks nr 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), %	150 ± 10%	
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, %	≤ 0,5	
Stabilność wymiarowa (w kierunku grubości) po 48 h w temp. +40°C i RH 95%, %	± 8	
Napężenie ściskające przy 10% odształceniu względnym, kPa	≥ 9	
Właściwości przy rozciąganiu: - wytrzymałość na rozciąganie, kPa - wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 30 ≥ 8	
Właściwości przy ścinaniu: - wytrzymałość na ścinanie, kPa - wydłużenie względne przy zniszczeniu, %	≥ 20 ≥ 4	
Przyczepność piany do podłoża, kPa, w temp. +5°C, określona wytrzymałością na rozciąganie: - drewno - stal - beton komórkowy - keramzyt	≥ 45 ≥ 40 ≥ 65 ≥ 70	
Przyczepność piany do podłoża, kPa, w temp. +30°C, określona wytrzymałością na rozciąganie: - drewno - stal - beton komórkowy - keramzyt	≥ 27 ≥ 45 ≥ 60 ≥ 55	
Odształcenie trwałe po ściśnięciu do 30% grubości przez 22 h w temp. +23°C i RH 50%, określone po 24 h odprężenia	≤ 25	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Marcin Kurzak, Manager ds. Rozwoju Produktu

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 10.03.2023

.....
(miejsce i data wydania)

.....

(podpis)