

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 112v02.2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL Klej do termoizolacji
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL Pianoklej do termoizolacji
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL Pianoklej do termoizolacji jest przeznaczony do mocowania płyt termoizolacyjnych :
 - płyt z wełny mineralnej (MW) o $TR \geq 80$ kPa wg PN-EN 13162;
 - płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) wg PN-EN 13163;
 - gładkich płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) wg PN-EN 13164;
 - gładkich płyt poliizocyjanurowych (PIR) wg PN-EN 13165;
 - płyt poliizocyjanurowych (PIR) z welonem aluminiowym wg PN-EN 13165;
 - gładkich płyt poliuretanowych (PUR) wg PN-EN 13165;do podłoży mineralnych, np. betonowych, ceramicznych przy wykonywaniu zewnętrznych systemów izolacji cieplnej ETICS, w tym przy wykonywaniu drugiej warstwy ocieplenia na ścianach już ocieplonych oraz przy wykonywaniu ociepleń dachów płaskich.
Wszystkie płyty mogą być mocowane do podłoży pokrytych papą, drewnianych i z płyt OSB oraz blaszanych ocynkowanych.
Dodatkowo płyty z EPS i XPS mogą być mocowane do mineralnych warstw zbrojących, tynków mineralnych, silikonowych i akrylowych.
Klej poliuretanowy jest również przeznaczony do mocowania płyt EPS i XPS do podłoży z hydroizolacją bitumiczną (w podziemnych częściach budynków).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Selenia S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 23
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ICiMB-KOT-2019/0054 wydanie 5

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr akredytacji AC 008, nr certyfikatu 008-UWB-110

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Stopień ekspansji (przyrost wysokości), mm	$\leq 3,0$	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 140	
Moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu, kPa	≥ 400	
Płyty z wełny mineralnej (MW)		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta MW – spoina klejowa 8 mm – beton, MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.	$\geq 0,08$ lub zniszczenie w wełnie	
- temperaturze -5 °C	$\geq 0,08$ lub zniszczenie w wełnie	
- temperaturze 30°C i wilgotności względnej 30 %	$\geq 0,08$ lub zniszczenie w wełnie	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni w temperaturze 0 °C połączenia: płyta MW – spoina klejowa 8 mm – podłoże (papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa	$\geq 0,08$ lub zniszczenie w wełnie	
Płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS)		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta EPS – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana, hydroizolacja bitumiczna), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.	$\geq 0,08$	
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min. przy zmienionej grubości spoiny do 15 mm	$\geq 0,08$	
- temperaturze 0 °C	$\geq 0,08$	
- temperaturze 35 °C i wilgotności względnej 30 %	$\geq 0,08$	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta EPS – spoina klejowa 8 mm- podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy, tynk akrylowy), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.	$\geq 0,08$	
- temperaturze -5 °C	$\geq 0,08$	
- temperaturze -5 °C przy zmienionej grubości spoiny do 15 mm	$\geq 0,08$	
- temperaturze 30 °C i wilgotności względnej 30 %	$\geq 0,08$	

Gładkie płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna XPS – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana, hydroizolacja bitumiczna), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
- temperaturze 0 °C	≥ 0,08	
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min. przy zmienionej grubości spoiny 15 mm	≥ 0,08	
- temperaturze 35 °C i wilgotności względnej 30 %	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna XPS – spoina klejowa 8 mm – podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy, tynk akrylowy) , MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.	≥ 0,08	
- temperaturze - 5 °C	≥ 0,08	
- temperaturze - 5 °C przy grubości spoiny 15 mm	≥ 0,08	
- temperaturze 30 °C i wilgotności względnej 30 %	≥ 0,08	
Gładkie płyty poliizocyjanurowe PIR		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PIR – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
- warunkach laboratoryjnych przy grubości spoiny 15 mm	≥ 0,08	
- temperaturze 0 °C	≥ 0,08	
- temperaturze 35 °C i wilgotności względnej 30 %	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PIR - w temperaturze 0 °C i przy spoinie klejowej 15 mm – podłoże (beton, drewno, blacha ocynkowana), MPa, po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PIR – spoina klejowa – podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy, tynk akrylowy) w temperaturze -5 °C, MPa		
- spoina klejowa 8 mm	≥ 0,08	
- spoina klejowa 15 mm	≥ 0,08	
Płyty poliizocyjanurowe PIR z welonem aluminiowym		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PIR z welonem aluminiowym – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.	≥ 0,08	
- temperaturze 0 °C	≥ 0,08	
- temperaturze 30 °C i wilgotności względnej 30 %	≥ 0,08	

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PIR z welonem aluminiowym – spoina klejowa - podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy) w temperaturze - 5 °C, MPa		
- spoina klejowa 8 mm	≥ 0,08	
- spoina klejowa 15 mm	≥ 0,08	
Gładkie płyty poliuretanowe (PUR)		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PUR – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
- temperaturze 0 °C	≥ 0,08	
- temperaturze 35 °C i wilgotności względnej 30 %	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PUR – w temperaturze 0 °C i przy spoinie klejowej 15 mm – podłoże (beton, papa), MPa, po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PUR – spoina klejowa - podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk akrylowy, tynk silikonowy) w temperaturze - 5 °C, MPa		
- spoina klejowa 8 mm	≥ 0,08	
- spoina klejowa 15 mm	≥ 0,08	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Renata Lechoniewicz, R&D Certification Manager

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

18.03.2025 , Wrocław
(miejsce i data wydania)