

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 53.2021v02

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL AQUA PROTECT ŻYWICA POLIURETANOWO-BITUMICZNA
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Masa asfaltowa PN-B-24620
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Stosowana przede wszystkim do konserwacji pokryć dachowych wykonanych z pap asfaltowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA Spółka Akcyjna, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Zakład Nr 1
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, zmiana Az1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Instytut Techniki Budowlanej nr AB 023

7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	Masa barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń, łatwo rozprowadza się na podłożu, nie tworząc pęcherzy.	
Spływność w temperaturze $(60 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h masy z papy asfaltowej	Brak przesunięcia papy i brak wycieku	
Temperatura zapłonu wg Martensa-Pensky'ego, $^{\circ}\text{C}$, nie mniej niż	31	
Zawartość wody % (m/m) ,nie więcej niż	0,5	

Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm, w temp. - 5°C	Brak rys i pęknięć	
Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	NPD	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Godzisz, Manager ds. Rozwoju Produktu

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

...Wrocław, 03.09.2021.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)