

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DK2024333

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL PU FIX KLEJ MONTAŻOWY
TYTAN PROFESSIONAL KLEJ POLIURETANOWY D4
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Poliuretanowe kleje montażowe:
TYTAN PROFESSIONAL PU FIX KLEJ MONTAŻOWY
TYTAN PROFESSIONAL KLEJ POLIURETANOWY D4
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Poliuretanowe kleje montażowe TYTAN PROFESSIONAL PU FIX KLEJ MONTAŻOWY i TYTAN PROFESSIONAL KLEJ POLIURETANOWY D4 są przeznaczone do klejenia parapetów, stopnic i progów, wykonanych z drewna, marmuru, kamienia naturalnego i PVC-U, do betonu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Klej TYTAN PROFESSIONAL PU FIX KLEJ MONTAŻOWY może być również stosowany do klejenia listew przypodłogowych, paneli ściennych i elementów wykończeniowych, wykonanych z drewna, kamienia naturalnego, materiałów drewnopochodnych (MDF, HDF), PVC-U i wykończeniowych elementów dekoracyjnych z EPS oraz XPS, do betonu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Seleno FM S. A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 3, Zakład Nr 16
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0909 wydanie 2 z dnia 25.11.2024
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
	TYTAN PROFESSIONAL PU FIX KLEJ MONTAŻOWY	TYTAN PROFESSIONAL KLEJ POLIURETANOWY D4	
Wytrzymałość na rozciąganie połączenia: podłoże – spoina klejowa – element mocowany, wykonanego w warunkach laboratoryjnych, MPa: a) beton – drewno b) beton – kamień naturalny c) beton – PVC-U d) beton – HDF e) beton – EPS ¹⁾ f) drewno – XPS ²⁾	≥ 1,40 ³⁾ ≥ 1,70 ³⁾ ≥ 1,20 ³⁾ ≥ 1,20 ³⁾ ≥ 0,20 ³⁾ ≥ 0,10 ³⁾	≥ 0,90 ³⁾ ≥ 0,80 ³⁾ ≥ 0,65 ³⁾ - - -	
Wytrzymałość na rozciąganie połączenia: podłoże – spoina klejowa – element mocowany, MPa, w: a) minimalnej temperaturze aplikacji: +5°C ⁴⁾ / +15°C ⁵⁾ b) maksymalnej temperaturze aplikacji +25°C	≥ 0,10 ³⁾ ≥ 0,10 ³⁾	≥ 0,70 ³⁾ ≥ 0,70 ³⁾	
Wytrzymałość na ścinanie połączenia: podłoże – spoina klejowa – element mocowany , MPa: a) beton – PVC-U b) beton – HDF c) beton – XPS ²⁾	≥ 1,20 ³⁾ ≥ 1,20 ³⁾ ≥ 0,05 ³⁾	≥ 1,30 ³⁾ - -	
Zmiana wytrzymałości na ścinanie połączenia: podłoże – spoina klejowa – element mocowany, w warunkach laboratoryjnych, poddanego starzeniu klimatycznemu, %: a) 7 dni w wodzie b) 25 cykli zamrażania-rozmrażania c) 14 dni w temp. +70 ± 2°C	≤ 20 ≤ 20 ≤ 20		
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28		
¹⁾ EPS o TR150 ²⁾ XPS o TR200 ³⁾ lub kohezyjne zniszczenie w klejonych materiałach ⁴⁾ minimalna temperatura aplikacji dla kleju TYTAN PROFESSIONAL PU FIX KLEJ MONTAŻOWY ⁵⁾ minimalna temperatura aplikacji dla kleju TYTAN PROFESSIONAL KLEJ POLIURETANOWY D4			

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Godzisz, R&D Certification Manager

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 20.12.2024

.....
(miejsce i data wydania)



.....
(podpis)