


TYTAN PROFESSIONAL Matryca Z Elastomeru Poliuretanowego

Matryca wykonana z trwałego a zarazem elastycznego elastomeru poliuretanowego, pełniąca funkcję 'stempla' stosowanego do odciskania struktur drewna w tynkach oraz szpachlach budowlanych. Dodatkowo matryca wzmocniona jest siatką z włókna szklanego.



ZALETY

- Elastyczna i trwała
- Wzmocniona siatką z włókna szklanego
- Odporna na odkształcenia czy rozciąganie
- Łatwo dopasowująca się do podłoża
- Odporna na środki antyadhezyjne
- Uniwersalny – zarówno do stosowania z produktami mineralnymi i dyspersyjnymi
- Nienasiąkliwa
- Łatwa w stosowaniu

DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Gęstość pozorna [g/cm ³]	1,0 - 1,3
Odporność temperaturowa [°C]	-10 - + 30

Tolerancja rozmiarowa	Wartość
Długość [%]	± 5
Szerokość [mm]	± 5
Grubość [mm]	± 2

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Przygotowanie podłoża

- Matryca odpowiednia jest do stosowania przy odciskaniu w materiałach mineralnych oraz dyspersyjnych, tj. kleje, tynki oraz szpachle.
- Do odciskania należy stosować dedykowane produkty.
- W przypadku samodzielnych prób należy zwrócić uwagę by stosowane produkty pozwalały na aplikację w jednej warstwie minimum 3-5 mm.
- Odciskanie należy rozpocząć dopiero po tzw. powierzchniowym zeszkórkowaniu produktu.
- Produkt nie powinien brudzić przy dotknięciu pozostając jednocześnie miękkim w masie.

Przygotowanie produktu

- Przed użyciem, należy nasmarować fakturowaną stronę matrycy. Do tego celu rekomenduje się zastosowanie środka antyadhezyjnego.
- Smarowanie należy powtarzać zależnie od rodzaju materiału, w którym odciskamy imitację efektu deski, średnio co 2 do 4 odcisków.

Zastosowanie

- Odciskanie w materiale należy rozpocząć od rozplanowania pól, które chcemy uzyskać na danej płaszczyźnie.
- W przypadku imitacji efektu deski korzystne jest wcześniejsze dobranie szerokości deski tak, aby poszczególne deski były ok 5-10 mm węższe od stosowanej matrycy.
- Przy odciskaniu minimalna grubość nałożonego do fakturowania produktu nie powinna być mniejsza niż 3 mm. W tym celu zaleca się rozrysowanie miejsca spoin i wyklejenie wybranymi samoprzylepnymi listwami prowadząco-dystansowymi CLS o grubości co najmniej 3 mm.
- Grubość listwy należy dobrać w sposób, który pozwoli nałożyć oczekiwaną i dopuszczalną

Created: 2021.04.30 | Printed: 2021.06.15

2/4

jednorazowo grubość materiału.

- Wybrany tynk lub szpachlę należy nakładać pacą o wielkości, która umożliwia swobodne prowadzenie jednocześnie po 2 i więcej listwach.
- Listwy CLS należy przykleić zdejmując papier osłonowy z warstwy klejącej, a następnie niezwłocznie przycisnąć do podłoża.
- Klejenie powinno odbywać się nie później niż 30 minut przed aplikacją materiału.
- Materiał należy nakładać wzdłuż listew CLS.
- Po nałożeniu materiału należy odczekać do tzw. powierzchniowego zeszkórkowanie produktu.
- Zaleca się, aby prace wykonywać przynajmniej w 2 osoby.
- Matrycę należy zwinąć stroną fakturową na zewnątrz i rozpocząć odciskanie od jednej strony, rozwijając i prowadząc matrycę jedną krawędzią po listwie.
- Podczas rozwijania matrycę należy dociskać równomiernie wałkiem dociskowym (np. do tapet).
- Przy odrywaniu matrycy od podłoża należy pamiętać, aby również matrycę „zwijać”, a nie odrywać całą powierzchnią.
- Po zakończeniu tego etapu należy usunąć samoprzylepne listwy prowadząco-dystansowe CLS.
- W przypadku korzystania z matryc odciskających bez zastosowania listew CLS, uzyskane przestrzenie pomiędzy deskami należy wyrysować żłobiąc w związanym materiale (jeszcze przed nadaniem koloru).

Prace po zakończeniu aplikacji

- Po zakończeniu prac matrycę należy umyć czystą wodą i przechowywać zwiniętą - stroną fakturową na zewnątrz (zgodnie z pierwotnym pakowaniem).

Ograniczenia / uwagi

- Żółknięcie matrycy nie ma wpływu na jakość odcisku. Ma wpływ na trwałość samej matrycy.
- Informacja techniczna określa zakres stosowania matrycy, zwracając uwagę na zalecany sposób prowadzenia robót. Nie może jednak zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
- Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
- Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.
- W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

OGRANICZENIA / UWAGI

Created: 2021.04.30 | Printed: 2021.06.15

3/4



Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23 ± 2 °C oraz wilgotności względnej powietrza $50\pm 5\%$. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Nie należy przechowywać matryc w wysokich temperaturach oraz w nasłonecznionym miejscu, może to powodować niewłaściwe odkształcanie oraz żółknięcie matryc.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.