

NO NAME OSAKRYL Uniwersalny Klej do Wykładzin

Jednoskładnikowy klej niezawierający rozpuszczalników organicznych, przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie, przede wszystkim do przyklejania wykładzin podłogowych na różnych typach chłonnych podłożu.



ZALETY

- wysoka wydajność
- nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- dobra przyczepność
- łatwa aplikacja

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klejenie wykładzin wykonanych z tworzywa sztucznego (PVC, linoleum, poliuretan, poliester), tekstylnych (na spodach naturalnych, syntetycznych, filcowych lub PU), korkowych do betonu, drewna, płyt drewnopochodnych, płytek ceramicznych

TABELE

DANE TECHNICZNE

Optymalna temperatura pracy	od +15°C do +20°C
Czas wstępnego odparowania	ok. 10-15 min
Czas pracy	ok. 30-35 min
Czas pełnego utwardzenia	72 h (do 4 dni w zależności od warunków)
Wydajność	0,3-1,7 kg/m ² (w zależności od rodzaju klejonych elementów)
Nakładanie	-wykładziny z PVC: szpachla A2 lub A3
	-wykładziny tekstylne: szpachla B1 lub B2

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże oczyścić, odpylić, osuszyć i wyrównać.

Przygotowanie produktu

- Przed użyciem klej oraz elementy klejone sezonować przez jedną dobę w pomieszczeniu, w którym będą używane.
- Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać.

Aplikacja

- Klej można nakładać na podłoża o następujących zawartościach wilgoci: podłoże cementowe – max 3%; podłoże anhydrytowe lub gipsowe – max 0,5%.
- Klejenie przeprowadzać w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie niższej niż 10°C.
- Klej nakładać szpachelką ząbkowaną tak, aby całe podłoże było zwilżone.
- Po upływie ok. 10 min. wykładzinę położyć i mocno docisnąć do podłoża celem usunięcia pęcherzy powietrza.
- Wykładzina powinna dokładnie przylegać do podłoża.
- Spoina osiąga pełną wytrzymałość po ok. 3 dobach. Do tego czasu nie należy używać powierzchni i unikać jej zawilgocenia.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Narzędzia i zabrudzenia czyścić wodą przed wyschnięciem kleju.
- Po utwardzeniu, produkt usuwać w sposób mechaniczny.
- Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.
- Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +30°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
1 kg	biały	6	10002902	5903518039508
4 kg	biały	nd	10002905	5903518039515
7 kg	biały	nd	10002906	5903518039522
14 kg	biały	nd	10002903	5903518042041
20 kg	biały	nd	10002904	5903518039539

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.