

SUPER PLUS Grunt - Emulsja

Gruntująca na Ściany, Podłogi, Sufity

5 l



10004112

Jednoskładnikowy grunt, przygotowujący podłoże. Poprawia przyczepność, wyrównuje nierównomierną chłonność podłoża oraz ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci.



ZALETY

- obniża i wyrównuje chłonność podłoża
- zwiększa wydajność farb
- zwiększa przyczepność do powierzchni
- ogranicza działanie wilgoci
- poprawia przyczepność klejów dyspersyjnych

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych pod farby, tynki, tapety, jastrzychy, posadzki wyrównujące, płytki ceramiczne, szpachlówki i kleje

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE Wyrób został zaliczony do kategorii A/g i zawiera poniżej 30 g/l LZO (Lotnych Związków Organicznych).

1/3

Update date: 10.06.2025

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +25
Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Ilość warstw	2 - 4
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	1 - 1,01
pH	7,5 - 8,5
Zużycie [l/m ²]	0,05 - 0,2

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczy i smarów.
- Ubytki uzupełnić masą szpachlową lub tynkiem.

Aplikacja

- Grunt nanieść na podłoże w postaci nierozcieńczonej, wałkiem, pędzlem lub natryskowo jako cienką równomierną warstwę.
- W miejscach narażonych na zwiększone ścieranie wskazane jest nałożenie 2-4 warstw.
- Nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w odstępach około 3-4 godzinnych (przy +20°C i 60%RH).

Ograniczenia / uwagi

- Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23±2 °C oraz wilgotności względnej powietrza 50±5%. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
5 l	N/A	N/A	10004112	5903518059643

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.