

# TYTAN PROFESSIONAL DS31 INVEST DYNAMIC Farba Akrylowa Wewnętrzna



Farba wewnętrzna na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i pigmentów. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy matową i gładką powłokę bez spękań, odporną na ścieranie. Podczas aplikacji nie chłapie i nie pozostawia smug. Farba przeznaczona jest do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży mineralnych. Zalecana do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” takich jak pomieszczenia biurowe, gospodarcze, przemysłowe, magazynowe i w budownictwie mieszkaniowym. Szczególnie polecana do aplikacji metodą natrysku mechanicznego. Farba dostępna w kolorze białym.



## ZALETY

- doskonałe krycie
- bez efektu smużenia
- łatwa w zastosowaniu
- odporna na szorowanie na sucho
- matowa, gładka powłoka

## REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- farba szczególnie polecana do aplikacji metodą natrysku mechanicznego
- do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wysezonowanych podłoży mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe
- do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” tj. pomieszczenia biurowe, gospodarcze, przemysłowe, magazynowe i w budownictwie mieszkaniowym

## NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- PN-EN 13300:2002

1/4

Update date: 06.06.2025

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



## Informacje dodatkowe

- Odporna na tarcie na sucho klasa IV wg normy PN-EN 13300 oraz rodzaj 3 wg normy PN-C 81914:2002
- Zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE Wyrób został zaliczony do kategorii A/a i zawiera poniżej 30 g/l. LZO.

## DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Ilość warstw	2
Czas schnięcia 1 warstwy [h]	3 - 6
Gęstość objętościowa [kg/dm <sup>3</sup> ]	ok.1.60
Zużycie [l/m <sup>2</sup> ]	0,2 - 0,25
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura podłoża [°C]	+5 - +25
Stopień połysku	Wartość
Matowy	+

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

### Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, suche, stabilne, nośne, wolne od plam i wykwitów, pozbawione jakichkolwiek innych substancji obniżających przyczepność typu: kurz, brud, wosk oraz tłuszcz.
- Stare powłoki malarskie, farby klejowe i wapienne i inne warstwy o słabej przyczepności należy dokładnie usunąć.
- Powierzchnie zainfekowane grzybami lub glonami zmyć wodą pod ciśnieniem.
- Porażenie mikrobiologiczne usunąć mechanicznie a następnie zabezpieczyć odpowiednim preparatem grzybobójczym (ważne: wcześniej należy usunąć przyczynę infekcji).
- Ubytki uzupełnić stosując zaprawę wyrównującą.
- Świeżo wykonane, silnie alkaliczne podłoża cementowe oraz cementowo-wapienne należy malować po ponad 4-tygodniowym okresie sezonowania, natomiast tynki gipsowe po 2 tygodniach.
- Powierzchnie przeznaczone do malowania należy zagruntować min. 3 godziny przed malowaniem.
- Wszystkie produkty służące do przygotowania podłoża należy stosować zgodnie z ich kartami

2/4

Update date: 06.06.2025

technicznymi.

- Powierzchnie nieprzewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczyć.

## Przygotowanie produktu

- Farba akrylowa dostępna jest w gotowej postaci do malowania.
- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt należy dokładnie wymieszać.
- Nie należy mieszać go z innymi materiałami.
- W razie konieczności farbę można rozcieńczyć gruntem rekomendowanym przez producenta lub wodą w ilości do 5% gruntu/wody.

## Aplikacja

- Farbę należy nanosić w dwóch warstwach na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub natrysku mechanicznego.
- Farbę nanosić w ilości zapewniającej uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki.
- Drugą warstwę farby należy nakładać po wyschnięciu pierwszej, stosując metodę „na krzyż” i pamiętając o zachowaniu dla danej warstwy jednego kierunku nakładania.
- Na jednej płaszczyźnie prace należy prowadzić bez przerw w sposób ciągły.

## Ograniczenia / uwagi

- Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi należy dokładnie zabezpieczyć.
- Przypadkowe zabrudzenia natychmiast obficie zmyć wodą.
- Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć dokładnie wodą.

## INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału  $23\pm 2$  °C oraz wilgotności względnej powietrza  $50\pm 5\%$ . Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

## TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć a pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

## DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
10 l	N/A	N/A	10036217	5902120024155

## OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.