

TYTAN PROFESSIONAL Do Luster FIX

Klej MontaŹowy 290 ml beŹowy



10045673

Wysokiej jakoŹci klej rozpuszczalnikowy przeznaczony do klejenia wszystkich typowych (srebrzanych) luster do typowych podłóży stosowanych w budownictwie (płyt ceramicznych, drewna, betonu, metalu, płyt g-k. Charakteryzuje się mocnym chwytem początkowym oraz duŹą wytrzymałoŹcią połączy.



ZALETY

- neutralny dla powierzchni luster srebrzanych
- szybki i bardzo mocny chwyt początkowy
- wysoka siła wiązania
- odporny na wilgoć

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klejenie wewnątrz pomieszczeń srebrzanych luster do powierzchni chłonných
- klejenie innych elementów i materiałów takich jak: drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji
- klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy

DANE TECHNICZNE

Nieutwardzony	Wartość
Baza: kauczuki syntetyczne w rozpuszczalnikach organicznych	+
Czas pracy (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłóży) [min]	10 - 20
Czas pełnego utwardzenia [h]	72
ZuŹycie [g/m²]	300 - 500
Utwardzony	Wartość

1/4

Update date: 16.06.2025

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



Odporność temperaturowa [°C]	-20 - +60
Warunki aplikacji	Wartość
Optymalna temperatura klejenia [°C]	+15 - +25
Temperatura aplikacji [°C]	+10 - +30
Optymalna względna wilgotność powietrza [%]	60
Kolor	Wartość
Beżowy	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Klejone powierzchnie muszą być równe, suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.

Przygotowanie produktu

- Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić odciętą pod odpowiednim kątem nakrętkę. Kartusz umieścić w pistolecie do kartuszy.

Aplikacja

- Klej nanosić liniami na całą przyklejaną powierzchnię, zachowując dystans pomiędzy liniami ok. 5 cm i ok. 2 cm od krawędzi lustra.
- Po naniesieniu połączyć klejone elementy, silnie i równomiernie dociskając.
- Przed upływem 3-5 minut od momentu sklejenia, pozycję lustra można skorygować w zakresie 2-3 mm (bez ich odrywania). W przypadku większych lustro (powyżej 0,15 m²) wykorzystywać elementy podtrzymujące, zapobiegające obsuwaniu lustra.
- Przyklejone lustro można uszczelniać dopiero po pełnym utwardzeniu się kleju (całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika).

Prace po zakończeniu aplikacji

- Przed utwardzeniem czyścić acetonem lub benzyną ekstrakcyjną, po utwardzeniu-mechanicznie.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI!

Ograniczenia / uwagi

- Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.

- Unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże.
- Nie stosować do PE, PP, twardego PCV, teflonu i powierzchni stale narażonych na działanie wody.
- Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na rozpuszczalniki.
- Ze względu na różnorodność zabezpieczających materiałów podkładowych dostępnych obecnie na rynku, zaleca się wykonanie wstępnych prób dla zapewnienia odpowiedniej jakości połączenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
290 ml	beżowy	6	10045673	5902120178780

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Produkt łatwopalny. Wszystkie prace wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od jakichkolwiek źródeł ognia. W trakcie wykonywania prac nie palić! Przestrzegać ogólnych przepisów BHP i p.poż. dotyczących prac z substancjami łatwopalnymi. Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS).

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej

materiałów.