

TYTAN PROFESSIONAL Grunt do Podłoży Niechłonnych CONTACT 4 kg



10050482

Grunt CONTACT służy do przygotowania szorstkiej warstwy szepnej na podłożach niechłonnych. Gotowy do użycia preparat gruntujący na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego. Zwiększa szorstkość podłoża i poprawia przyczepność kolejnych warstw. Na podłożach mieszanych wyrównuje i reguluje ich chłonność.



ZALETY

- zwiększa przyczepność do podłoży o niskiej nasiąkliwości - szczelny beton, okładzina ceramiczna, lastryko, OSB
- ułatwia aplikację kolejnych nanoszonych warstw
- gotowy do użycia
- zawiera piasek kwarcowy

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do wewnątrz i na zewnątrz
- na ściany i podłogi
- pod płytki, masy podłogowe, tynki cementowe, zaprawy szpachlowe
- na szczelny beton, stare płytki, lastryko, OSB, lamperie
- na podłoża niechłonne

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Kat.A/g. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO wynosi 30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l. LZO

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +25
Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Ilość warstw	1 - 2
Czas schnięcia 1 warstwy [h]	1 - 2
Możliwość klejenia okładziny [h]	24
Zużycie [g/m ²]	150 - 300
Największy rozmiar ziarna [mm]	≤0,3
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	1,50
Przyczepność do betonu [MPa]	≥1

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być równe, stabilne, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, a także resztek farb olejnych i emulsyjnych.
- Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić.
- Podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane. Jeżeli technologia wykonania podłoża nie zaleca inaczej to: podłoża betonowe powinny mieć co najmniej 3 miesiące i wilgotność ≤ 4%, tynki i jastrychy cementowe co najmniej 28 dni i wilgotność ≤ 4%, podłoża anhydrytowe wilgotność ≤ 0,5%, tynki i podłoża gipsowe ≤ 1% wilgotności.

Przygotowanie produktu

- Grunt szczerwony CONTACT dostępny jest w gotowej postaci i konsystencji.
- Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać ręcznie lub mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednnorodnej konsystencji.

Aplikacja

- Preparat nanosić równomiernie na całą powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka.
- Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 1 - 2 godzin.
- Prace wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i produktu od +5°C do +25°C, chroniąc świeżo

nałożoną warstwę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi oraz działaniem wilgoci, aż do pełnego utwardzenia.

- Przypadkowe zabrudzenia natychmiast obficie zmyć wodą.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć dokładnie wodą.

Ograniczenia / uwagi

- Nie wolno mieszać z wodą oraz innymi materiałami.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23 ± 2 °C oraz wilgotności względnej powietrza $50\pm 5\%$. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć a pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
4 kg	N/A	N/A	10050482	5902120178209

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia

celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.