

TYTAN PROFESSIONAL Impregnat Do Fasad I Elewacji 5 l transparentny



10022035

Uniwersalny, bezbarwny środek zawierający związki silanowo - siloksanowe do impregnacji ścian, fasad, elewacji przed niszczącym działaniem wody i zmiennych warunków atmosferycznych. Doskonale impregnuje fasady z betonu, cegły, klinkieru, piaskowca, idealnie uszczelnia fugi cementowe, cementowo – wapienne. Może być stosowany jako impregnacja gresowych płytek ceramicznych dachówki, cegły ceramicznej czy kostki brukowej. Wnika głęboko w impregnowaną powierzchnię.



ZALETY

- wnika głęboko w impregnowaną powierzchnię
- zabezpiecza powierzchnię hydrofobowo, pozostawiając ją przepuszczalną dla pary wodnej, co nie powoduje kondensacji wilgoci wewnątrz muru
- nie zmienia wyglądu, ani struktury danego materiału tworząc niewidoczną, przezroczystą powłokę
- może być stosowany na każde porowate podłoże
- eliminuje możliwość zarastania fasad mchem i porostami
- stanowi doskonałe zabezpieczenie przed mrozem i jego skutkami
- ułatwia usuwanie graffiti z elewacji

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do impregnacji fasad z betonu, cegły, klinkieru, piaskowca; fug cementowych, cementowo - wapiennych
- do impregnacji gresowych płytek ceramicznych, dachówki, cegły ceramicznej czy kostki brukowej
- zabezpieczanie ścian przed porostami i mchem
- zabezpieczenie elewacji przed przesiąkaniem wody

TABELE

1/4

Update date: 27.03.2025

DANE TECHNICZNE

Skład	5% składniki aktywne, 95% rozpuszczalniki (węglowodory alifatyczne)
Kolor	bezbarwny, jasnożółty
Konsystencja	ciekła
Gęstość (+20 °C)	0,79 g/cm ³
Głębokość wnikania w podłoże	do 10 mm
Czas schnięcia	do dwóch godzin (w zależności od temperatury)
Ilość nanoszonych warstw	2
Nanoszenie następnej warstwy	na mokrą warstwę - nie później niż 1 h
Odporność na opady atmosferyczne	po 2 h
Rozpuszczalność	benzyna lakiernicza, aceton
Palność	palny

WYDAJNOŚĆ/ZUŻYCIE MATERIAŁU - Wydajność robocza jest uzależniona od chłonności i stopnia porowatości powierzchni

Średnio	0,5 l/m ²
Zwarta powierzchnia kamienista	0,2 l/m ²
Powierzchnie wapienne o dużej porowatości	1 l/m ²

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Usunąć z podłoża wszystkie uszkodzone fragmenty oraz obce substancje, a także wszelkie naloty (np. mchy, porosty), smary, sole mineralne, grzyb i inne substancje mogące osłabić przyczepność.
- Uzupelnąć duże rysy i pęknięcia i większe ubytki.
- Powierzchnie zabrudzone sadzą lub pyłem zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem.
- Przed nałożeniem preparatu podłoże osuszyć.
- Zabezpieczyć folią powierzchnie malowane przylegające do impregnowanej powierzchni (np. okna, ramy okienne, drzwi, progi), ponieważ w kontakcie ze środkiem mogą ulec zniszczeniu.

Przygotowanie produktu

- Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać.

Aplikacja

- Na powierzchnię nakładać zawsze z góry na dół za pomocą szczotki, wałka lub rozpylacza.
- Minimalna temperatura podczas pracy wynosi +5°C (dotyczy zarówno temperatury podłoża, jak i otoczenia).
- Właściwe pokrycie powierzchni otrzymamy po nałożeniu co najmniej dwóch warstw preparatu (do całkowitego nasycenia powierzchni).
- Kolejna warstwa musi być nałożona na jeszcze wilgotnej warstwie poprzedniej (nie później niż po 1 godzinie).

Prace po zakończeniu aplikacji

- Narzędzia czyścić benzyną lakierniczą lub acetonem po zakończeniu pracy.

Ograniczenia / uwagi

- Nie należy stosować preparatu, jeśli istnieje możliwość wystąpienia opadów w ciągu około 2 godzin po zastosowaniu (w zależności od warunków atmosferycznych).
- Opróżnionych opakowań po preparacie nie używać do innych celów.
- Produkt palny.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych, chłodnych pomieszczeniach w temp. od +5°C do +20°C, z dala od źródeł ognia i grzejników, środków spożywczych. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
5 l	transparentny	nd.	10022035	5903518002533

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP oraz zachować ostrożność konieczną przy stosowaniu środków łatwopalnych.

Stosować sprzęt ochrony osobistej.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.