

TYTAN PROFESSIONAL Lakier Do Tynków Dekoracyjnych 10 l



10007240

Produkt na bazie dyspersji akrylowej tworzy elastyczną i transparentną powłokę odporną na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, promieniowania UV, wilgoci i wody. Lakier uszczelnia i wzmacnia starsze powierzchnie tynków dekoracyjnych, nadając jej estetyczny wygląd i wydłużając jej żywotność.



ZALETY

KORZYŚCI dla powierzchni: ✕USZCZELNIA ✕ WZMACNIA ✕CHRONI✕ZDOBI

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- lakier przeznaczony jest do konserwacji powierzchni tynków dekoracyjnych (m.in. mozaikowych, opartych na barwionym kruszywie), eksploatowanych na elewacjach oraz innych powierzchniach znajdujących się zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
- odpowiedni również do renowacji powierzchni tynków dekoracyjnych

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Kat.A/e. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO wynosi 130g/l. Produkt zawiera poniżej 130g/l. LZO

DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Gęstość [g/cm ³]	1,10
Minimalny czas schnięcia [h]	24

1/4

Zużycie (przy 1-krotnym lakierowaniu) [m ²]	0,15 - 0,2
Wydajność z opakowania, 10 l (przy 1-krotnym lakierowaniu) [m ²]	50 - 66
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +25
Kolor	Wartość
Transparentny	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia tynku dekoracyjnego przeznaczona do lakierowania powinna być dokładnie oczyszczona z wszelkich zabrudzeń, odtłuszczona oraz sucha.
- Miejsca już zanieczyszczone oraz te narażone na dalszy porost glonów i grzybów zmyć wodą pod ciśnieniem, a następnie zabezpieczyć środkiem grzybobójczym.
- Luźne elementy usunąć, a ubytki uzupełnić produktem o odpowiednio dobranej barwie.
- Inne powierzchnie, nieprzewidziane do lakierowania należy odpowiednio zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

Przygotowanie produktu

- Produkt jest gotowy do użycia.
- Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

Aplikacja

- Lakier do tynków dekoracyjnych nanosić bezpośrednio, na wcześniej przygotowane podłoże, za pomocą wałka malarskiego lub pędzla, w ilości zapewniającej uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki.
- Należy unikać zbyt grubej warstwy, aby nie dopuścić do zacieków.
- Dla poprawienia szczelności kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej (min. po 24 godzinach).

Prace po zakończeniu aplikacji

- Bezpośrednio po użyciu należy dokładnie umyć narzędzia.

Ograniczenia / uwagi

- Nie należy prowadzić prac podczas silnego wiatru, przy bezpośrednim nasłonecznieniu elewacji i wysokiej wilgotności otoczenia.

- Podczas nakładania i wysychania lakieru stosować osłony ograniczające oddziaływanie czynników atmosferycznych.
- Tylko w razie konieczności można rozcieńczyć wodą (max. 5% na opakowanie 10-cio litrowe, tj. 0,5 litra).
- Nie należy mieszać go z innymi materiałami.
- Zależnie od panujących warunków pogodowych i grubości warstwy, minimalny czas schnięcia może ulec zmianie.
- Zależnie od równości i nasiąkliwości powierzchni, zużycie przy 1-krotnym lakierowaniu może ulec zmianie.

INFORMACJE DODATKOWE

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do 12 miesięcy od daty produkcji. Opakowanie po otwarciu należy szczelnie zamknąć, a pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć (do 3 miesięcy).

Temperatura przechowywania produktu to +5°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość sztuk na palecie	Indeks	Kod EAN
10 l	N/A	33	33	10007240	5902120196227

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.