

TYTAN PROFESSIONAL RS TAPE

Taśma Dekarska Uszczelniająca Wzmocniona



Samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna z aluminiową warstwą ochronną przeznaczona do szybkich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarских i ogólnobudowlanych. Zachowuje doskonałą przyczepność także w niskich temperaturach.



ZALETY

- samowulkanizująca
- tworzy natychmiastowe uszczelnienie
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne, wodę i UV

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- łączy i uszczelnia metal, tworzywa sztuczne, beton, mur, tynk, drewno i szkło
- uszczelnianie szwów, szpar, spoin, pęknięć i rozerwań w pokryciach dachowych
- uszczelnianie obróbek dekarских przy koszach dachowych, części przyokapowej, kominach, świetlikach, kominkach wentylacyjnych i oknach dachowych
- uszczelnianie systemów rynnowych, rur spustowych
- uszczelnianie styków powierzchni gładkich i porowatych, np. dachu i ściany

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Masa powierzchniowa [kg/m ²]	1,5 ± 0,2
Grubość taśmy [mm]	1,5 ± 0,2
Prostoliniowość [mm/10m]	20
Temperatura mięknięcia [°C]	≥85

Reakcja na ogień: klasa E	+
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	- 20
Wodoszczelność: wodoszczelna	+
Wytrzymałość na rozerwanie [N]	>30
Przenikanie pary wodnej Sd [m]	1500
Siła klejenia [N/mm]	>60/25
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm]	150/50
Temperatura aplikacji [°C]	od +5 do +45
Odporność temperaturowa po aplikacji [°C]	od -40 do +90

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć luźny stary lakier i rdzę i przeszlifować powierzchnię.
- Podłoża porowate i pyliste należy wstępnie zagruntować (ok. 200 ml/m²), aby uzyskać optymalną przyczepność.

Aplikacja

- Taśma jest samoprzylepna i wulkanizuje się na zimno.
- Zalecana temperatura aplikacji od +5°C do +45°C.
- Nakładać taśmę usuwając jednocześnie folię zabezpieczającą.
- Po aplikacji taśmę uszczelniającą należy mocno docisnąć.
- Unikaj powstawania pustych przestrzeni (pęcherzyków).
- Łączenia fragmentów taśmy wykonywać z zakładem minimum 25 mm.
- W przypadku zastosowania kilku warstw taśm, zakładka musi wynosić co najmniej 50 mm.

Ograniczenia / uwagi

- Taśma wykazuje przyczepność do wybranych rodzajów powierzchni z PVC. Należy sprawdzić przyczepność taśmy, stosując jej fragment na niewielkiej powierzchni przed docelową aplikacją.
- Nie należy aplikować produktu na podłoża przeznaczone do ruchu pieszych lub pojazdów mechanicznych.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +10°C do +30°C, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
7,5 cm x 10 m	aluminium	4	10045386	5907516956744
10 cm x 10 m	aluminium	3	10045351	5907516956751
15 cm x 10 m	aluminium	2	10045358	5907516956768
20 cm x 10 m	aluminium	1	10045370	5907516956775
30 cm x 10 m	aluminium	1	10045379	5907516956782
10 cm x 10 m	brązowy	3	10045353	5907516957635
15 cm x 10 m	brązowy	2	10045356	5907516957659
20 cm x 10 m	brązowy	1	10045375	5907516957673
30 cm x 10 m	brązowy	1	10045383	5907516957697
10 cm x 10 m	antracytowy	3	10045372	5907516956799
15 cm x 10 m	antracytowy	2	10045371	5907516956805
20 cm x 10 m	antracytowy	1	10045373	5907516956812
30 cm x 10 m	antracytowy	1	10045380	5907516956829
10 cm x 10 m	ceglasty	3	10045352	5907516956836
15 cm x 10 m	ceglasty	2	10045369	5907516956843
30 cm x 10 m	ceglasty	1	10045382	5907516956867
10 cm x 10 m	terakota	3	10045354	5903518056154
15 cm x 10 m	terakota	2	10045355	5903518056185
20 cm x 10 m	terakota	1	10045376	5903518056178
30 cm x 10 m	terakota	1	10045384	5903518056161
7,5 cm x 10 m	grafitowy	4	10052353	5902120252961

10 cm x 10 m	grafitowy	3	10052331	5902120252923
15 cm x 10 m	grafitowy	2	10045377	5902120161713
20 cm x 10 m	grafitowy	1	10052332	5902120253043
30 cm x 10 m	grafitowy	1	10052333	5902120253005
15 cm x 10 m	czarny	2	10051464	5902120238767

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszystkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i instrukcje podawane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, testami i doświadczeniem, w dobrej wierze i zgodnie z zasadami producenta. Każdy użytkownik tych materiałów upewni się w każdy możliwy sposób, łącznie z weryfikacją produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów do zamierzonych celów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku niedokładnego lub błędnego zastosowania materiałów producenta.