

TYTAN PROFESSIONAL Środek do Czyszczenia Elewacji



Preparat alkaliczny do czyszczenia powierzchni, usuwania zatluszczeń i zanieczyszczeń. Posiada silne właściwości zwilżające oraz wysoką zdolność rozkładu zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym. Głęboko wnika w powierzchnie skutecznie usuwając zabrudzenia m.in. z elewacji budynków.



ZALETY

- skutecznie usuwa zabrudzenia
- duża penetracja w głąb powierzchni powodująca wydostanie się zabrudzeń na powierzchnię
- nie zawiera substancji żrących
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- usuwanie zabrudzeń z elewacji budynków wykończonych cienkowarstwowymi tynkami: mineralnymi, akryłowymi, silikonowymi, silikatowo-silikonowymi oraz żelaznymi
- usuwanie zabrudzeń z elewacji budynków wykończonych w technologiach tradycyjnych: tynki cementowo-wapienne, elewacji wykonanych z kamieni naturalnych, sztucznych czy wykończonych okładziną ceramiczną i aluminium
- usuwanie zabrudzeń olejowych, smarów i tłuszczów z powierzchni betonu
- czyszczenie powierzchni stalowych z zabrudzeń tłuszczowych i olejowych

TABELE

Dane Techniczne

Zawiera	Wodę, środki powierzchniowo czynne, środki pomocnicze
Nanoszenie	Pędzlem, szczotką, natryskiem, gąbką
Temperatura przechowywania	0°C - 40°C
Temperatura aplikacji	0°C - 40°C
Wydajność	10 - 20 m ² /l
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³
Wartość pH	9,0 - 10,0

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Aplikacja

- Należy każdorazowo pamiętać o wstępnej próbie mycia celem wprowadzenia ewentualnych korekt stężenia preparatu. Preparat należy nanieść na podłoże przy użyciu np. opryskiwacza ogrodowego, pędzla lub gąbki.
- Powierzchnie: tynki elewacyjne cienkowarstwowe, cementowe, cementowo-wapienne, betonowe, kamienne oraz okładziny ceramiczne: Czyszczenie zabrudzeń przeprowadza się przez naniesienie nierozcieńczonego środka na obrabianą powierzchnię, a następnie po około 10-15 minutach zmycie wodą, najlepiej pod ciśnieniem. Większą skuteczność osiąga się przez zmywanie podłoża przy pomocy szczotki lub pędzla. W razie konieczności, szczególnie przy znacznych zabrudzeniach, czynność powtórzyć. Przy niewielkich zanieczyszczeniach preparat może być rozcieńczony wodą w stosunku 1:1.
- Powierzchnie stalowe: Czyszczenie konstrukcji stalowych z tłuszczów i olejów przeznaczonych do malowania przeprowadza się przez naniesienie preparatu w stanie nie rozcieńczonym, pozostawienie na około 20 minut celem uaktywnienia działania środka, a następnie dokładne spłukanie bieżącą wodą i wysuszenie.

Ograniczenia / uwagi

- Powierzchnie elewacji na której występuje porażenie biologiczne (grzyby, algi), po umyciu i wyschnięciu należy dodatkowo zabezpieczyć przez naniesienie środka grzybobójczego.
- Po umyciu elewacji przy użyciu preparatu do czyszczenia, powierzchnie można odnowić poprzez malowanie.
- We wszystkich przypadkach czyszczenie zakończyć spłukaniem wodą. Pozostawienie resztek środka z zanieczyszczeniami może spowodować pogorszenie przyczepności powłok malarskich do podłoża.
- Nie dotykać odtłuszczonej powierzchni rękami.

- Podczas stosowania preparatu postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w karcie charakterystyki produktu, korzystając z odpowiednich środków ochrony osobistej. Narzędzia po aplikacji myć wodą.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od 0°C do +40°C.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy dodatniej temperaturze powietrza i podłoża. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.