

TYTAN PROFESSIONAL Dodatek Letni Do Tynków



Dodatek letni do tynków umożliwia prowadzenie prac tynkarskich na elewacji, z wykorzystaniem tynków dyspersyjnych, w warunkach podwyższonych temperatur podłoża: od +25°C do +35°C i przy wilgotności powietrza poniżej 60%.



ZALETY

- umożliwia prowadzenie prac tynkarskich w temperaturach do +35°C
- poprawia właściwości aplikacyjne tynków
- zmniejsza tendencję do tworzenia tzw. kraterów („dziurek”) w procesie schnięcia
- nie wpływa na zmianę koloru powłoki wykończeniowej

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- przy tynkowaniu fasad - dodatek do tynków dyspersyjnych

DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	25 - 35
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	0,98
Lepkość, 23°C (Brookfield, 20 rpm) [cP]	1000

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie produktu

- Dodatek letni do tynków jest produktem gotowym do użycia.
- Przed dodaniem do tynku należy go dość energicznie wstrząsać (ok. 30 sek.).
- Natomiast tuż przed samą aplikacją tynku, środek należy wlać bezpośrednio do wybranego tynku dyspersyjnego, a następnie zawartość wiadra dokładnie wymieszać mechanicznie, np. za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji (rekomendujemy, aby czas mieszania był do 5 min.).

Aplikacja

- Produkt należy wlać do tynku bezpośrednio przed aplikacją.
- Do aplikacji tynku można przystąpić dopiero po bardzo dokładnym wymieszaniu komponentów.
- Zalecenia stosowania:
- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej +25°C i poniżej +35°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 60%.
- Podłoże nie może być narażone na bezpośrednie nasłonecznienie, deszcz i wiatr, również bezpośrednio po aplikacji.

Ograniczenia / uwagi

- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku i zgodnie z zaleceniami producenta.
- Max. 1 butelka (0,25 kg) na wiadro 25 kg tynku

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w kartonach, na paletach, w oryginalnych, nieuszkodzonych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej (min. 10°C, rekomendowana powyżej 15°C).

Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do 6 miesięcy od daty produkcji.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
250 ml	mleczny	12	10044898	5902120186648

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.