

TYTAN PROFESSIONAL F70 Olej

Antyadhezyjny do Form i Szalunków



Gotowy do użycia olej antyadhezyjny jest stosowany w budownictwie do szalunków i form, aby zapobiec przywieraniu świeżo położonego betonu do powierzchni formującej niezależnie od tego czy jest to sklejka, stal czy plastik. Otrzymujemy 100% gładkiej powierzchni po usunięciu formy.



ZALETY

- bezpieczny dla zdrowia - nie zawiera trujących i mutagennych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
- łagodny zapachu oleju roślinnego
- wysoko wydajny, do 70m²/l (ok. 2x niższe zużycie na m² w stosunku do olejów mineralnych)
- komfortowy: łatwiejsza praca - nie trzeba myć / czyścić szalunków i/lub form
- biodegradowalny
- posiada certyfikat Ecolabel

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- szalunki z drewna, stali, aluminium lub tworzyw sztucznych
- prefabrykaty betonowe

TABELE

DANE TECHNICZNE

Postać	Ciecz
Barwa	Bursztynowa/jasno żółta
Zapach	Łagodny zapach oleju roślinnego
Gęstość w +20 °C [g/cm ³]	0,87
Lepkość dynamiczna w +20°C Pa.s	0,025

Lepkość kinematyczna w +20°C mm ² /s	25,30
Lepkość kinematyczna w +40°C mm ² /s	8,7
Stan skupienia w -5°C	Ciecz
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny
Rozpuszczalnik	Bezrozpuszczalnikowy
Wydajność	Średnie zużycie 1L 20-70m ²
Zastosowanie	Do wszystkich rodzajów deskowań/szalunków
Temperatura użytkowania	-10 do +35 °C
Temperatura przechowywania	+5 do +25 °C

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się kartą techniczną produktu.

Aplikacja

- Na uprzednio oczyszczone podłoże (szalunek), nakładamy produkt używając typowych metod, czyli: wałka malarskiego, pędzla lub natrysku. Rozkładamy równomiernie preparat na całej powierzchni podłoża, w przypadku mocno chłonnych szalunków czynność należy powtórzyć. Miejsca nienadające się do użycia preparatu należy zabezpieczyć np. folią malarską. Tak przygotowany szalunek jest gotowy do użycia i dalszej pracy.

Ograniczenia / uwagi

- Nie nadaje się do stosowania do styropianu.
- Zużycie produktu zależy od nasiąkliwości powierzchni roboczej oraz metod nanoszenia produktu. Standardowo z 1L produktu możemy zaimpregnować od 20 - 70m² powierzchni.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu (temperatura przechowywania od +5°C do +25°C) w prawidłowo oznakowanym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Chronić przed silnym ogrzaniem i zamarznięciem! Produkt jest niepalny. Trzymać z daleka od dzieci. Czas przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy. Po dłuższym składowaniu przed użyciem produkt należy przemieszać.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
5 l	jasnożółty	N/A	10052533	5902120259045
20 l	jasnożółty	N/A	10052534	5902120259069
200 l	jasnożółty	N/A	10052535	5902120259083
1000 l	jasnożółty	N/A	10052532	5902120259106

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać wdychania oparów z produktu.