

TYTAN PROFESSIONAL Taśma Tynkarska



Łatwa w użyciu, silnie klejąca, jednostronna taśma zabezpieczająca z tworzywa sztucznego. Zapewnia dobrą przyczepność i dokładne krawędzie robocze na wszystkich rodzajach tynków. Taśma jest wytrzymała na uszkodzenia, łatwo się usuwa, nie pozostawia śladów po odklejeniu. Może być stosowana do wszystkich prac remontowych.



ZALETY

- dobra przyczepność
- łatwa w użyciu
- łatwa do usunięcia
- nie pozostawia śladów
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- na chropowatych tynkach
- na gładkich powierzchniach ścian
- na kamieniu
- na ceglach
- na drewnie

DANE TECHNICZNE

Other	Wartość
Rodzaj kleju	+
Parametr	Wartość
Kleistość (metoda kulki) [cm]	2
Przyczepność do stali (dla kąta 180°) [N/cal]	27
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość) [%]	10

Grubość folii [μ]	70
Grubość całkowita [μ]	120
Odporność na temperaturę [$^{\circ}\text{C}$]	60
Ilość kleju [g/m^2]	50
Odporność na UV	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Aplikacja

- Taśmę przyklejamy aplikując bezpośrednio z rozwijanej rolki, dociskając dłonią. W razie potrzeby nadmiar odcinamy za pomocą nożyczek lub nożyka, tak by nie uszkodzić powierzchni ochranianej.

Ograniczenia / uwagi

- W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

INFORMACJE DODATKOWE

Tolerancja pomiarów – 5%

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu i temperaturze $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej $+50^{\circ}\text{C}$.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
38 mm x 50 m	pomarańczowy	28	10046170	5902120185467
48 mm x 20 m	pomarańczowy	24	10040396	5902120164325
48 mm x 50 m	pomarańczowy	24	10040395	5902120163878

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.