

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
02/TPZB/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Tytan Professional Zaprawa do klinkieru BRICK 5-25
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy, przegrody.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA FM S.A.
Ul. Legnicka 48A
54-202 Wrocław
www.ce.selena.com
www.tytan.com
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
- 7a. Polska norma wyrobu:
EN 998-2:2016
Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, AC 008, Certyfikat nr 1487-CPR-167-03
- 7b. Krajowa Ocena Techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej
Jednostka lub jednostki notyfikowane
Numer jednostki
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	M10($\geq 10 \text{ N/mm}^2$)	EN 998-2:2016
Wytrzymałość spoiny: Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0,15 N/mm ²	EN 998-2:2016
Wytrzymałość spoiny: Wytrzymałość na zginanie	$\geq 3,0 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2:2016
Zawartość chlorków	$\leq 0,1\%$	EN 998-2:2016

Reakcja na ogień	Euroklasa A1	EN 998-2:2016
Absorpcja wody	$\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$	EN 998-2:2016
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12)	15/35	EN 998-2:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10} (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012,tabela A.12. dla P=50%)	1,11 W/mK	EN 998-2:2016
Trwałość (odporność na zamrażanie- odmrażanie), badana zgodnie z PN-85/B-04500	Ubytek masy próbek po zamrażaniu: brak Spadek wytrzymałości na zginanie: brak Spadek wytrzymałości na ściskanie: brak	EN 998-2:2016
Zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz Karta Charakterystyki	EN 998-2:2016

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Renata Lechoniewicz

Wrocław 11.01.2023

