

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 10/TPS/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Tytan Professional Obrzutka wstępna Starter, GP
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania na ścianach zewnętrznych, sufitach i kolumnach .
3. Producent:
SELENA FM Spółka Akcyjna
Ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
www.ce.selena.com
www.tytan.pl
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN 998-1:2016
Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy.
- 6b. Europejski dokument oceny
Europejska ocena techniczna
Jednostka ds. oceny technicznej
Jednostka lub jednostki notyfikowane
Numer jednostki
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	W1 ($\leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \times \text{min} 0,5$)
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	$\mu \leq 30$
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10} (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12. dla P=50%)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} = 0,82 \text{ W/mK}$
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie), badana zgodnie z PN-85/B-04500	Mrozoodporna
Przyczepność	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2 \text{ FP-B}$
Zawartość substancji niebezpiecznych	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

[imię i nazwisko] RENATA LECHONIEWICZ

W [miejsce]..... WROCKAW dnia [data wydania]..... 21.06.2021

[podpis]..... Lechonia