

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 11v02.2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL Alubit
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Masa asfaltowo - aluminiowa
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Stosowana do wykonywania powłok izolacyjno – dekoracyjnych w szczególności na asfaltowych izolacjach przeciwwilgociowych w tym również zbrojonych włóknem szklanym, pokryciach z papy asfaltowej oraz do zabezpieczania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z blachy ocynkowej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Selenia S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 1
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24004:1997, PN-B-24004:1997/Az1:2004
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Nr akredytacji: AB 011

7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość substancji lotnych % (m/m), nie więcej niż	45	
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C, nie mniej niż	od 31 do 40	
Zdolność wysychania po 2 h	po dotknięciu powłoki brak śladu na palcu	
Zawartość wody % (m/m), nie więcej niż	0,5	
Czas wypływu w temperaturze 23°C, s, kubek nr 6	od 25 do 50	

Przyczepność powłoki do betonu	Rozwarstwienie powłoki przy odrywaniu paska płótna	
Spływność powłoki nachylonej pod kątem 45° w temperaturze 100°C po 5 h: -z papy -z betonu	nie spływa nie spływa	
Giętkość powłoki w temperaturze -5°C na półobwodzie walca o Ø 30 mm	brak rys i pęknięć	
Odporność powłoki na działanie 3% roztworu chlorku sodu	Wynik badania dodatni	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(a):

Dorota Godzisz, Manager ds. Rozwoju Produktu

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 23.12.2022

.....
(miejsce i data wydania)

D. Godzisz

.....
(podpis)