

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DK2025351

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
PLUS FIX Płynny Gwóźdź klej montażowy
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PLUS FIX Płynny Gwóźdź klej montażowy
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Dyspersyjny klej montażowy PLUS FIX Płynny Gwóźdź klej montażowy jest przeznaczony do mocowania elementów wykończeniowych z polistyrenu ekspandowanego (EPS), do podłoży mineralnych, wewnątrz budynków.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Seleno FM S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Polska, Zakład Nr 16
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1532 wydanie 2 z dnia 30.06.2025
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na rozciąganie spoiny klejowej wykonanej w warunkach laboratoryjnych, MPa, połączenia: beton - EPS	$\geq 0,15$ *	
Wytrzymałość na rozciąganie spoiny klejowej połączenia: element mocowany - beton, MPa, wykonanej w temperaturze: a) +10°C b) +30°C	$\geq 0,13$ * $\geq 0,09$ *	
Wytrzymałość na ścinanie spoiny klejowej, MPa, połączenia: beton - EPS	$\geq 0,09$ *	
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28	
* lub kohezyjne zniszczenie w klejonych materiałach		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Godzisz, R&D Certification Manager
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 24.07.2025

(miejsce i data wydania)



(podpis)