

TYTAN PROFESSIONAL Duo Taśma Dwustronna



Dwustronna taśma do sklejania folii paroizolacyjnych i dachowych, membran dachowych oraz innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Zapewnia szczelność na wiatr, wodę i wilgoć. W zastosowaniach wewnętrznych gwarantuje odporność na parę wodną napierającą z wnętrza budynku w kierunku poddasza i ścian. Zbudowana z siatki poliestrowej pokrytej dwustronnie specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej oraz zabezpieczona oddzielającym papierem silikonowym.



ZALETY

- odporna na działanie promieni UV
- odporna na parę wodną
- wysoka siła klejenia
- wzmocniona siatką poliestrową

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do sklejania lub uszczelniania membran dachowych, folii paroizolacyjnych, folii fundamentowych oraz innych materiałów z tworzyw sztucznych
- do łączenia folii z wyrobami z metalu, betonu i drewna
- skleja powierzchnie gładkie jak również chropowate

TABELE

DANE TECHNICZNE

Materiał	Siatka poliestrowa, klej na bazie dyspersji akrylowej
Kolor	bezbarwny, czerwona siatka wzmacniająca
Szerokość	20 mm
Długość	25 m
Grubość	0,23 ± 0,01 mm
Gramatura kleju	380 g/m ²
Siła klejenia	25N/25mm
Temperatura stosowania	od -10°C do +30°C
Odporność na temperaturę	od -40°C do +80°C
Temperatura przechowywania	od +5°C do +25°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Aplikacja

- Przykleić taśmę do podłoża w miejscu zastosowania.
- Usunąć folię zabezpieczającą.
- Przykleić drugą powierzchnię do taśmy.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
20 mm x 25 m	N/A	18	10004657	5907516996382

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.