

TYTAN PROFESSIONAL Folia

Ochronna Typ 200



Wysokiej jakości elastyczna folia ochronna przeznaczona do osłony elementów budynku podczas prac budowlanych i wykończeniowych. Sprawdza się również jako zabezpieczenie materiałów budowlanych i wykopów przed warunkami pogodowymi.



ZALETY

- wysoka wytrzymałość na rozciąganie, rozrywanie oraz uszkodzenia mechaniczne
- nie ulega procesowi rozkładu

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- zabezpieczenie stanowisk pracy, materiałów budowlanych, wykopów przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak kurz, woda, pył
- czasowe zabezpieczenie izolacji termicznej, akustycznej przed zawilgoceniem

TABELE

DANE TECHNICZNE

Materiał	Polietylen niskiej gęstości
Kolor	Czarny
Typ złożenia	Półrękaw
Typ cięcia	Z boku

Szerokość rolki [m] $\pm 2 \%$	4	5	6	8
Długość rolki [m] $\pm 0,1 \text{ m}$	25	20	33	33
Średnica rolki [mm]	~ 123	~ 113	~ 138	~198
Złożenie folii do [m]	1,00	1,25	1,50	1,00
Waga rolki netto [kg] $\pm 10 \%$	9,20	9,20	18,22	24,29
Grubość rzeczywista [m] $\pm 10 \%$	0,10	0,10	0,10	0,10

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Aplikacja

- Folie ochronną uważnie rozłożyć na chronionej powierzchni po czym zabezpieczyć ją przed możliwością osunięcia.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić struktury folii w sposób mechaniczny.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Folia powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych oraz promieni UV, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmiennosć właściwości technicznych wyrobu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
2 m x 50 m	żółty	N/A	10017790	5903518044540
4 m x 25 m	czarny	N/A	10017791	5903518037788
5 m x 20 m	czarny	N/A	10017792	5903518033209
6 m x 33 m	czarny	N/A	10017793	5903518034152
8 m x 33 m	czarny	N/A	10017794	5903518034176

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.