

TYTAN PROFESSIONAL Taśma Butylowa



Dwustronna taśma przeznaczona do sklejania i uszczelniania folii paroizolacyjnych i dachowych, membran dachowych, folii fundamentowych oraz innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Wykonana na bazie butylu, bezrozpuszczalnikowa zabezpieczona warstwą folii.



ZALETY

- odporna na działanie promieni UV
- skleja powierzchnie gładkie jak również chropowate

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do sklejania lub uszczelniania membran dachowych, folii paroizolacyjnych, folii fundamentowych oraz innych materiałów z tworzyw sztucznych
- sklejanie i uszczelnianie wyrobów z metalu, betonu i cegły

TABELE

DANE TECHNICZNE

Materiał	Termoplastyczny kauczuk syntetyczny
Kolor	szary
Szerokość	15 mm
Długość	25 m
Grubość	1,0 mm
Gęstość	1,71 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Odporność na temperaturę	od -40°C do +90°C
Temperatura przechowywania	od +5 do +25°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Aplikacja

- Przykleić taśmę do podłoża w miejscu zastosowania.
- Usunąć folię zabezpieczającą.
- Przykleić drugą powierzchnię do taśmy.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
15 mm x 25 m	N/A	20	10004593	5907516996405

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.