

TYTAN PROFESSIONAL Topband

Taśma Reperacyjna



Jednostronna taśma do sklejania i reperacji membran dachowych i innych produktów budowlanych wykonanych z polipropylenu. Zbudowana z włókniny polipropylenowej i kleju na bazie dyspersji akrylowej. Taśma oddycha na całej swojej powierzchni zachowując tym samym paroprzepuszczalność membrany i chroniąc przed wilgocią i wiatrem z zewnątrz.



ZALETY

- posiada dużą siłę klejenia
- wytrzymała na rozrywanie
- oddychająca
- odporna na działanie promieni UV

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- sklejanie i reperacja membran dachowych, membran wiatroizolacyjnych i innych produktów budowlanych na bazie polipropylenu
- naprawy wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania montażowe
- można stosować do powierzchni takich jak drewno, cegła i gładki beton

TABELE

DANE TECHNICZNE

Materiał	Włóknina polipropylenowa, klej bezrozpuszczalnikowy na bazie dyspersji akrylowej
Kolor	szary
Szerokość	50 mm
Długość	25 m
Grubość kleju	0,18 mm
Grubość włókniny	0,5 mm
Gramatura kleju	230 g/m ²
Odporność na zrywanie	25 N/25 mm
Odporność na UV	< 4 miesiące
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Odporność temperaturowa	od -40°C do +100°C
Temperatura przechowywania	od +5°C do +25°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Aplikacja

- Przykleić taśmę do podłoża w miejscu zastosowania.
- Zmarszczki i napięcia w taśmie należy wygładzić.

Ograniczenia / uwagi

- Gotowe połączenia nie powinny być narażone na stojącą wodę ani stałe obciążenie mechaniczne.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu,

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
50 mm x 25 m	N/A	12	10022822	5907516996344

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.