

TYTAN PROFESSIONAL Uno Taśma Jednostronna



Jednostronna taśma do sklejania i reperacji folii paroizolacyjnych i dachowych, membran dachowych oraz innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Zbudowana z folii polietylenowej wzmocnionej włóknem poliestrowym i pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej. Zabezpieczona oddzielającym papierem silikonowym.



ZALETY

- posiada dużą siłę klejenia
- wzmocniona siatką poliestrową
- odporna na działanie promieni UV
- odporna na parę wodną
- rozciągliwa

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do sklejania i reperacji folii oraz membran paroizolacyjnych, również dachowych i innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych
- do sklejania produktów na bazie polipropylenu i polietylenu z materiałami wzmacnianymi papierem izolacyjnym, drewnem, elementami metalowymi, płytami gipsowo-kartonowymi oraz kamieniem
- idealnie skleja i uszczelnia zaokrąglone powierzchnie
- naprawy wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania montażowe

TABELE

DANE TECHNICZNE

Materiał	Folia PE wzmocniona włóknem poliestrowym, klej bezrozpuszczalny na bazie dyspersji akrylowej
Kolor	szary
Szerokość	50 mm
Długość	25 m
Grubość taśmy	0,31 ± 0,02 mm
Gramatura kleju	210 g/m ²
Odporność na zrywanie	≥40 N/25 mm
Rozciągliwość	≥25 N/25 mm
Rozciągliwość	100%
Temperatura stosowania	od -5°C do +30°C
Odporność na temperaturę	od -40°C do +80°C
Temperatura przechowywania	od +5°C do +25°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Aplikacja

- Usunąć folię zabezpieczającą.
- Przykleić taśmę do podłoża w miejscu zastosowania.
- Zmarszczki i napięcia w taśmie należy wygładzić.

Ograniczenia / uwagi

- Gotowe połączenia nie powinny być narażone na stojącą wodę ani stałe obciążenie mechaniczne.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
50 mm x 25 m	N/A	12	10022905	5907516996368

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.