

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr D2024313

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Tytan Professional Akryl Turbo Efekt

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 15651-1:2012 Typ F-INT

Uszczelniacze do elewacji.

Uszczelniacze do zastosowań wewnętrznych.

3. Producent:

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A,

54-202 Wrocław, Polska

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4 dla zastosowania EN 15651-1:2012 Typ F-INT

System 3 dla reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2012

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 15651-1:2012 Typ F-INT

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: zaprawa cementowa, M2 z primerem „Primer for acrylic”

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
Odporność na spływanie	≤ 5mm
Zmiana objętości	≤ 45%
Właściwości mechaniczne (tj. wydłużenie) - przy zerwaniu w (23 ⁰ C)	≥ 25%
Trwałość	spełnia

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

R&D Certification Leader Coordinator

A handwritten signature in blue ink, reading "Ewa Topór". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Wrocław, 24.02.2024