

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 5v02.2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL Abizol KL DM
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Lepik asfaltowy
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Stosowany przede wszystkim do przyklejania pap asfaltowych do podłoża betonowego oraz do sklejanie pap między sobą w wielowarstwowych izolacjach wodochronnych, a także do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i wodochronnych typu lekkiego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Selenia S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 1
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Nr akredytacji: AB 011.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Spływność w temperaturze $(60 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	brak przesunięcia papy i wycieku lepiku	
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	brak rys i pęknięć	
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, $^{\circ}\text{C}$, nie mniej niż	od 31 do 40	
Zawartość wody, $\%(m/m)$, nie więcej niż	0,5	
Zdolność klejenia papy do papy, N, nie mniej niż	150	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Godzisz, Manager ds. Rozwoju Produktu

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 23.12.2022

.....
(miejsce i data wydania)



.....
(podpis)