

TYTAN PROFESSIONAL Impregnat do Drewna 1:9 Grzybstop



Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni drewnianych przed działaniem grzybów domowych i pleśni oraz murów przed działaniem grzybów domowych, pleśni i glonów. Do użytku powszechnego oraz profesjonalnego. Można stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ograniczonej wentylacji.



ZALETY

- można stosować wewnątrz i na zewnątrz
- nie zawiera diaminy
- skutecznie zabezpiecza przed grzybami podstawczakami
- można rozcieńczać 1:9
- można stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ograniczonej wentylacji

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do zabezpieczania i zwalczania – przed grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi, glonami
- do stosowania na konstrukcjach budowlanych, drewnie oraz materiałach drewnopochodnych
- do stosowania na murach, konstrukcjach kamieniarskich, konstrukcjach murowanych i innych materiałach budowlanych
- do stosowania na powierzchniach narażonych na dużą wilgotność np. baseny, łazienki, pralnie, piwnice

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: PB 5361/13 z dnia 27.06.2013
- Zmiana nazwy produktu biobójczego nr: PB 5361/13 z dnia 23.09.2024
- Przedłużenie pozwolenia na obrót produktem biobójczym nr: PB 5361/13 z dnia 16.10.2024

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Postać	ciecz
Kolor	zielony
Temperatura zapłonu	produkt niepalny
Gęstość [g/cm ³]	1,00 ± 0,1
Współczynnik pH	6,5 - 7,5
Korozyjność	brak
Rozpuszczalność w wodzie	+
Zużycie l/m ²	Wartość
Zwalczanie i zabezpieczanie murów/tynków przed porastaniem glonami	0,2
Zwalczanie i zabezpieczanie drewna przed porastaniem grzybami pleśniowymi	0,2
Zabezpieczanie i zwalczanie pleśni na murach	0,3
Zabezpieczanie i zwalczanie grzybów domowych	0,4

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche

Przygotowanie produktu

- Produkt gotowy do użycia.
- Przed użyciem dobrze wymieszać.
- W zależności od przeznaczenia, miejsca zastosowania i sposobu aplikacji możliwe rozcieńczenie do 10% roztworu roboczego (koncentracja 1:9 czyli 1l środka dodać do 9 litrów wody).

Aplikacja

- Roztwór roboczy nakładać metodą min. 1-2 krotnego malowania pędzlem, nanoszenia natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 2h, metodą kąpieli całych elementów lub metodą ciśnieniową (autoklawy).

- W przypadku zagrzybionej powierzchni nanosić impregnat poprzez kilkukrotne malowanie lub natrysk i odczekać około 1 godziny na działanie środka. Usunąć zagrzybienie sputkać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nanieść produkt kolejny raz. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń czynność powtórzyć.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Zadbaj o właściwą wentylację pomieszczenia, w którym produkt jest stosowany. Po użyciu środka należy wywietrzyć pomieszczenie, do zaniku specyficznego zapachu.

Ograniczenia / uwagi

- Ostateczny kolor i intensywność barwy zależna jest od metody aplikacji, czasu impregnacji, gatunku i jakości drewna, sposobu obróbki drewna.
- Pozostałości preparatu składować w oryginalnych pojemnikach. Nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntów i cieków wodnych. Opakowania po produkcie, odpady opakowaniowe oraz pozostałości produktu traktować jako odpady niebezpieczne. Tylko opakowania całkowicie opróżnione podlegają selektywnej zbiórce, przeznaczyć do odzysku.
- Tworzenie się osadu jest naturalnym zjawiskiem. Nie wpływa na właściwości produktu. Przed użyciem dobrze wymieszać.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę.

UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła, kontrolować oddech i puls. Nigdy nie wywoływać wymiotów ani nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub zamroczonej.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data produkcji i numer serii podane na opakowaniu.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
5 l	zielony	N/A	10053621	5902120259861

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Działa drażniąco na skórę

Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi.

Stosować odzież ochronną: ubranie ochronne, rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami