

TYTAN PROFESSIONAL Czyścik do Pian Poliuretanowych 500 ml



10004617

Wielofunkcyjny środek przeznaczony do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych. Idealny do czyszczenia zaworów, dysz, pojemników oraz narzędzi używanych przy aplikacji klejów i pian poliuretanowych. Doskonale nadaje się również do odtłuszczenia powierzchni przed nałożeniem silikonów, klejów, pian i innych produktów chemii budowlanej.



ZALETY

- długowieczność narzędzi - utrzymuje je w doskonałym stanie przez wiele lat
- zapobiega zaklejeniu zaworu piany, zapewniając jego prawidłowe działanie
- szybko i skutecznie usuwa świeży poliuretan z narzędzi i powierzchni
- jest łatwy w użyciu z każdym rodzajem pistoletu do pian
- zwiększa przyczepność innych produktów chemii budowlanej do oczyszczonego podłoża

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- czyszczenie narzędzi ze świeżej i nieutwardzonej piany poliuretanowej
- odtłuszczenie powierzchni przed zastosowaniem chemii budowlanej
- do każdego rodzaju pistoletów do pian i do czyszczenia zaworów

DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Konsystencja: ciecz	+
Pojemność nominalna [ml]	500
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura puszk / aplikatora (optymalnie +20°C) [°C]	+5 - +35
Temperatura otoczenia/podłoża [°C]	+5 - +35

1/3

Update date: 26.01.2026

Kolor	Wartość
Bezbarwny	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Aplikacja

- Czyszczenie ręczne - nałożyć dołączony wentyl na zawór czyścika. Spryskać czyścikiem świeże plamy piany/kleju. Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.
- Czyszczenie pistoletu - odkręcić puszkę z pianą/klejem od pistoletu. Nacisnąć dźwignię pistoletu, aby pozbawić go resztek piany/kleju. Następnie nałożyć plastikową rurkę dołączoną do opakowania pistoletu na jego wylot tak aby podczas czyszczenia uniknąć tworzenia się mgiełki zawierającej czyścik i pozostałość z pistoletu. Nakręcić pistolet na pojemnik czyścika. Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać aż do chwili całkowitego oczyszczenia pistoletu z piany/ kleju.

Ograniczenia / uwagi

- Czyścik usuwa jedynie zabrudzenia z nieutwardzonej piany/kleju.
- Czyścik działa destrukcyjnie na polistyren, PVC i niektóre inne tworzywa. Przed użyciem sprawdzić działanie czyścika na daną powierzchnię.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej (zaworem do góry) w suchym miejscu o temperaturze od +5°C do +30°C

Nie przechowywać w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu znajdują się w karcie bezpieczeństwa produktu (SDS).

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
500 ml	N/A	6	10004617	5903518003592

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.