

TYTAN PROFESSIONAL Taśma Malarska 14-dniowa



Taśma malarska 14-dniowa jednostronnie klejąca, niezastąpiona podczas malowania, remontów, prac wykończeniowych i dekoracyjnych. Zapewnia precyzyjne i estetyczne wykończenie. Dzięki odpowiednio dobranej warstwie klejącej doskonale przylega do powierzchni, jednocześnie umożliwiając łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów kleju. Przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



ZALETY

- odporność na promieniowanie UV
- wysoka odporność na działanie wody
- wysoka odporność na działanie detergentów
- doskonała odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- nie podcieka

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na wielu powierzchniach takich jak: ściany, tynki, drewno, metal, szkło
- przeznaczona do wyznaczania linii malowania, ochrony krawędzi ścian, listew, okien i drzwi, zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniem farbą, silikonem, klejem, itp.
- ochrona powierzchni przed zabrudzeniem

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Grubość [mic]	145 ± 5
Przyczepność początkowa [N/mm ²]	≥ 20
Wytrzymałość na odrywanie [N/cal]	3.0 - 5.5
Wytrzymałość na rozciąganie [N/cal]	≥ 68
Wydłużenie [%]	≥ 9

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do klejenia musi być sucha, oczyszczona i odpylona oraz pozbawiona olejów i tłuszczów mogących obniżyć jego przyczepność.

Przygotowanie produktu

- Przed użyciem sprawdzić stan produktu oraz opakowania.

Aplikacja

- Przykleić taśmę na chronioną powierzchnię.
- Aplikować taśmę równomiernie, unikając pęcherzyków powietrza i zagnieceń. Nieprawidłowa aplikacja może zmniejszyć siłę klejenia.
- Nie pozostawiać taśmy na powierzchni dłużej niż zaleca producent.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Demontaż taśmy może uszkodzić powierzchnię. Zawsze ostrożnie usuwać taśmę, stosując się do zaleceń producenta, aby uniknąć uszkodzeń.
- Produkt i opakowanie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ograniczenia / uwagi

- Produkt stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używać produktu do mocowania ciężkich przedmiotów.
- Produkt nie jest zabawką, przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie owijać taśmy wokół szyi, głowy ani nie zakrywać nią ust czy nosa, gdyż grozi to uduszeniem.
- Unikać kontaktu kleju ze skórą, oczami i ustami.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub podrażnienia skóry zaprzestać użytkowania.
- Krawędzie rolki lub opakowania mogą powodować drobne skaleczenia.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +30°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
25 mm x 25 m	niebieski	48	10026032	5902120019366
25 mm x 50 m	niebieski	48	10022570	5907516957758
30 mm x 25 m	niebieski	36	10026033	5902120019304
38 mm x 25 m	niebieski	24	10026035	5902120019342
38 mm x 50 m	niebieski	24	10022572	5907516957772
48 mm x 25 m	niebieski	24	10026037	5902120019328
48 mm x 50 m	niebieski	24	10022573	5907516957796
30 mm x 50 m	niebieski	36	10022571	5907516986673

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.